

Коммерческое предложение

Автоматическая термоупаковочная машина TERMOLINE TLT 6040 (Китай), арт. TERMOLINE TLT 6040



Часто на производствах, для упаковки товаров ПЭ пленкой, используются термоупаковочные машины. Они позволяют упаковать определенное количество штучной продукции вместе, например несколько бутылок или банок вместе, или зафиксировать иную тару вместе на поддоне, либо требуется индивидуальная упаковка в термоусадочную пленку.

Преимущества термоупаковочной машины TERMOLINE TLT 6030A в ее автоматическом принципе действия. Достаточно задать нужные настройки и оборудование само осуществляет всю работу. А это и подача пленки, и процесс упаковки в рукав, и сварка краев, подача на термоусадку и дальнейший охладительный процесс: сколько работников теперь не придется загружать этой работой? Полнейшая автоматизация – существенная экономия для предприятия. Термоупаковочная машина TLT 6030A быстрее себя окупает, в процессе работы отбивая деньги, невыплаченные на зарплаты целому штату упаковщиков. Кроме того, она легко оснащается дополнительными опциями и встраивается в производственную линию.

TLT 6030A делает упаковку в термоусадочную пленку максимально удобной и экономичной. Так как процесс автоматизирован, расход пленки выверяется и упаковка происходит без лишней растраты расходного материала. Все-таки машина – не человек. Машина знает, сколько термоусадочной пленки будет достаточно для упаковки того или иного продукта, а человек – не всегда. Термоупаковочная машина оснащена программируемым логическим контроллером, который и задает темп работы и синхронизирует электронику и пневматику оборудования. Скорость движения ленты термоупаковочной машины и высота рамы подачи регулируется в автоматическом режиме.

Принцип работы TLT 6030A прост: задаете нужные настройки и машина работает по этой схеме. Продукция упаковывается в рукав из термоусадочной пленки и отправляется по конвейеру в термотоннель для усадки. Там пленка подвергается воздействию высокой температуры и сжимается, охватывая продукцию плотнее.

Далее, упакованные продукты выезжают с другой стороны тоннеля и движутся дальше по конвейеру термоупаковочной машины.

Основные характеристики:

Современный дизайн.

Простое управление.

Контроллер температуры OMRON гарантирует идеальный шов.

Подача пленки под контролем датчиков для минимизации отходов.

Специальная конструкция сварочного лезвия препятствует разрыву и прилипанию пленки.

Возможность установки ленточного конвейера слева или справа в соответствии с нуждами клиента.

Размеры машины Д/Ш/В (мм)	2800/900/1690
Макс. размер упаковки Д/Ш/В (мм)	1800/600/400
Размер тоннеля (мм)	1500/400/300
Температура (0С)	0-400
Высота рабочего стола (мм)	850±50
Скорость упаковки (шт./мин.)	25-30
Вес нетто (кг)	600
Мощность (кВт)	24
Напряжение питания	3 фазы 220 В/380 В 50/60 Гц
Применяемая пленка	ПЭ

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд