

Коммерческое предложение

Автоматический термоупаковочный аппарат TERMOLINE TLT 6030X (Китай), арт. TERMOLINE TLT 6030X



TERMOLINE TLT 6030X – автоматический термоупаковочный аппарат, разработанный и сконструированный под особенности упаковки длинномеров. Доски, паркет, гипсокартон, дсп, балки, трубы... Такие машины часто покупают на мебельные и деревообрабатывающие производства. Упаковка производится в рукавную пленку для термоусадки.

Благодаря термоупаковке, продукция защищена от царапин и мелких повреждений, не пачкается и не мокнет. В связи с этим ее гораздо удобнее перевозить между производствами, в магазин или напрямую заказчику. Оборудование для обмотки длинномеров пленкой тоже с этим справится. Но у термоупаковки есть несколько преимуществ. Во-первых, это существенная экономия расходного материала. Стрейч-пленки уходит несколько слоев, тогда как термупаковочный аппарат использует пленки немного. Во-вторых, при обмотке в несколько слоев, товар хуже просматривается. Продукция, упакованная в пленку для термоусадки, смотрится более аккуратно и презентабельно. К тому же, групповая упаковка товаров повышает эргономичность и удобство хранения.

Особенностью термоупаковочного аппарата TERMOLINE TLT 6030X является прижимные устройства, фиксирующие продукцию и не позволяющие ей смещаться во время упаковки в термоусадочную пленку, если она легкая по весу. Программируемый логический контроллер OMRON осуществляет связь между всеми пневматическими и электрическими элементами термоупаковочного аппарата. Машина настраивается с помощью удобного и понятного сенсорного дисплея – разобраться в ней не составит особого труда.

Принцип работы термоупаковочного аппарата TERMOLINE TLT 6030X автоматический. От оператора требуется выставить настройки. Машина упаковывает длинномерную продукцию в рукав из пленки для термоусадки, спаивает боковые края и отправляет дальше, в термотоннель, где и происходит усадка и пленка плотно обтягивает упаковываемый объект.

Основные характеристики:

Современный дизайн, стабильная работа, простое управление.

ПЛК OMRON, сенсорный дисплей.

Специальная конструкция сварочного лезвия препятствует разрыву и прилипанию пленки.

Отсутствие ограничений по длине продукта.

Прочная конвейерная лента.

Контроль скорости конвейера инвертором и бесступенчатым регулятором.

Двойной вентилятор термотоннеля для равномерного распределения воздуха.

Изоляционные завесы от известного производителя на входе и выходе из тоннеля препятствуют потере тепла.

Модель упаковщика	TLT 6030X
Размеры машины Д/Ш/В (мм)	2800/900/1690
Макс. размер упаковки Д/Ш/В (мм)	1500/400/300
Размер шва Д (мм)	700
Температура (0С)	0-400
Высота рабочего стола (мм)	850±50
Скорость упаковки (шт./мин.)	25-30
Вес нетто (кг)	600
Мощность (кВт)	24
Напряжение питания	3 фазы 220 В/380 В 50/60 Гц
Воздушное давление (кг/см2)	6-8
Применяемая пленка	ПЭ
Модель термотуннеля	TLM 6040
Размер термотоннеля, Д/Ш/В (мм)	1800/600/400

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд