



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Паллетайзер с послоевым формированием паллеты ALTO, арт. ALTO



Модель ALTO представляет собой автоматический паллетайзер для укладки продукции с высокой подачей на паллеты.

Производство итальянской компании Lita srl.

- 1. Данный паллетайзер успешно применяется для укладки продукции больших размеров и позволяет достичь скорости до 70 упаковок в минуту.
- 2. ALTO автоматически настраивается под различные размеры паллет (опция) и подает, а также разделяет продукцию в соответствии с заданной программой. Толкатель непрерывной работы, формирующий ряды, управляется инвертером.
- 3. Для передвижения продукции используются роликовые приводные конвейеры.

Паллетайзер ALTO полностью отвечает стандартам безопасности EC. Это идеальный вариант для автоматизации вашего производства по доступной цене.

Основные характеристики паллетайзера

- 1. Надежная конструкция, 2 колонны с противовесами.
- 2. Центровка слоев с приводными направляющими и контролем движения направляющих.
- 3. Выравнивание упаковок по периметру на платформе выгрузки с затвором с центральным отверстием.
- 4. Вертикальные каретки с предохранительным устройством от падения.
- 5. Буквенно-цифровой дисплей панели управления.
- 6. Вывод сообщений об ошибках на дисплей.
- 7. Защитные решетки.

Соответствует нормам ЕС.

Опции паллетайзера

1. Автоматическая настройка под различные размеры паллеты.

- 2. Укладка листов картона или пластика.
- 3. Разделение продукции на два ряда при подаче.
- 4. Дополнительные конвейеры.
- 5. Центровка нижнего слоя для закрепления пластиковых ящиков.

Вместительность магазина	15 шт.
Производительность ALTO	45 упак./мин.
Производительность ALTO-M	40 упак./мин.
Производительность ALTO-DE	70 упак./мин.
Производительность ALTO-DEM	60 упак./мин.
Размер паллеты	800 x 1200 x 2000 мм; 1000 x 1200 x 2000 мм
Мин. размер упаковки	210 мм х (Д) 140 мм (Ш) х 120 мм (В)
Макс. размер упаковки	500 мм (Д) \times 400 мм (Ш) \times 350 мм (В)
Вес слоя	300 кг
Электрические характеристики	400 В, 50 Гц, 8,5-14 кВт
Воздушное давление	6 Бар
Потребление воздуха	100-180 нл/мин.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд