

Коммерческое предложение

Стреппинг-машина TP-202L (с низким столом), арт. TP-202L



Стреппинг машина TP-202L отличается простотой в эксплуатации, она нетребовательна к обслуживанию, расходы на сервис являются минимальными. Простая конструкция TP-202L обеспечивает максимально высокую надежность оборудования. Данная модель является наиболее доступной среди стреппинг машин своего класса.

Стреппинг машина TP-202L имеет габаритные размеры 902 x 586 x 760 мм (без бобины). Стоит отметить, что опционально модель может поставляться с регулируемым по высоте рабочим столом. Высота в этом случае может варьироваться в пределах от 760 до 930 мм.

Назначение стреппинг машины TP-202L

Машина предназначена для работы с большой и тяжелой продукцией (упаковкой).

Стреппинг машина TP-202L - это полуавтоматическое оборудование, которое выполняет обвязку упаковок полипропиленовой лентой. Машина предназначена для работы с упаковками малых и средних размеров. Данные модели имеют доступную стоимость и отличаются высокой надежностью и производительностью.

Стреппинг-машина TP-202L использует полипропиленовую ленту шириной от 6 до 15,5 мм. Фиксация концов ленты осуществляется с помощью термосварки.

Стреппинг машина TP-202L может использоваться для упаковки картонных коробок, тюков, ящиков и т.п. Обвязка на этом оборудовании выполняется всего в несколько этапов:

1. Перед началом процесса нужно заправить полипропиленовую ленту, а также задать силу ее натяжения.
2. После этого оборудование автоматически подает ленту, в которую нужно обмотать упаковку.
3. Свободный конец ленты заправляется во входное отверстие, и оборудование автоматически запаивает его и обрезает излишек.

Основные характеристики стреппинг машины с низким столом TP-202L

1. Поверхность рабочего стола выполнена из нержавеющей стали.
2. Крышка установлена на шарнирных соединениях, для удобства доступа внутрь машины.
3. Модели комплектуются роликами с тормозами, что позволяет передвигать оборудование в пределах помещения, а также фиксировать его в выбранном месте.
4. Регулировка натяжения ленты осуществляется с панели управления.
5. Работа машины осуществляется под точным контролем, который обеспечивается благодаря современной электронной панели управления.
6. Двигатель стреппинг машины работает в максимально экономичном режиме: он запускается только при непосредственном выполнении цикла обвязки.

Скорость обвязки	от 2 до 5 сек/обв.
Ширина ленты	от 6 до 15,5 мм
Управление силой натяжения ленты	механическое
Сила натяжения ленты max	от 15 до 45 кг
Размер упаковки min	120 x 30 мм
Размер упаковки max	не ограничен
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	200 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес	80 кг
Габаритные размеры	1476 x 586 x 372 мм

Цена - 108200.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд