ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Стреппинг машина TP 202 (Transpak) для ПП ленты, арт. TP 202



Стреппинг машина TP-202 – полуавтоматическое упаковочное оборудование для обвязки полипропиленовой лентой (ПП). Машина представляет собой упаковочный стол, под которым расположена бухта с лентой в свободном доступе (стреппинг машина с открытым столом). TP-202 можно передвигать, благодаря поворотным блокируемым колесикам.

Преимущества TP-202:

1. Эксплуатация. Максимально проста в работе и настройке – научится любой.
2. Хит. Одна из самых популярных моделей – классика стреппинг машин.
3. Открытый стол. Упрощенная замена ПП ленты, меньшая цена.
4. Экономия. Двигатель запускается только во время обвязки.

Принцип работы стреппинг машины TP-202

1. Посередине упаковочного стола расположена прорезь – там проходит полипропиленовая лента. В правом конце прорези – ограничитель и приемник.
2. Ставим товар на упаковочный стол. Прорезь – линия упаковки.
3. С левой стороны берем конец полипропиленовой ленты, обводим вокруг объекта и вставляем в приемник.
4. Машина сама натянет и скрепит ленту при помощи вибросварки.
5. Убираем упакованный продукт со стола.

Какие объекты можно упаковывать на стреппинг машине TP-202?

При помощи стреппинг машины TP-202 можно упаковывать небольшие и среднего размера коробки, а также другие товары (габариты должны превышать 120х30 мм). Можно даже обвязывать длинномерные объекты, но их необходимо придерживать или найти второй упор.

Как выбрать силу натяжения?

1. Силу натяжения стреппинг машины можно отрегулировать на панели управления (передняя часть стола) при помощи поворотного переключателя.
2. Диапазон – от 15 до 45 кг.
3. Картонные короба лучше обвязывать на слабом режиме, чтобы не повредить упаковку. С легкоповреждаемыми товарами – тоже минимальные параметры.
4. Если же наоборот нужно поплотнее сгруппировать несколько предметов, то можно использовать высокие параметры натяжения.

Основные характеристики Transpak TP-202

1. Рабочая поверхность накрывается крышкой из нержавеющей стали, закрепленной на шарнирах.
2. Модели комплектуются роликами с тормозами, что позволяет передвигать оборудование в пределах помещения, а также фиксировать его в выбранном месте.
3. Регулировка натяжения ленты осуществляется с панели управления.
4. Работа машины осуществляется под точным контролем, который обеспечивается благодаря современной электронной панели управления.
5. Двигатель машины работает в максимально экономичном режиме: он запускается только при непосредственном выполнении цикла обвязки.

Тип ленты	ПП
Скорость обвязки	от 2 до 5 сек/обв.
Ширина ленты	от 6 до 15,5 мм
Управление силой натяжения ленты	механическое
Сила натяжения ленты max	от 15 до 45 кг
Размер упаковки min	120 x 30 мм
Размер упаковки max	не ограничен
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	200 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес TP-202	80 кг
Габаритные размеры	902 x 586 x 760 мм

Цена - 109900.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд