

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг-машина TP-601DPT для обвязки ПЭТ лентами, арт. TP-601DPT

TP-601DPT Tauris - это наиболее мощная машина улучшенной конструкции среди стреппинг-машин данного класса. Оптимальное соотношение цены и качества. TP-601DPT Tauris зарекомендовала себя как прочная и удобная в управлении и обслуживании машина. Основным преимуществом данной машины является электронный контроль силы натяжения ленты, а также автоматическая подача ленты после установки новой бухты ленты или после выпадения ленты. К тому же, когда лента в бухте заканчивается, машина автоматически выталкивает остатки ленты с бухты, помогая, таким образом, сэкономить рабочее время оператора.

TP-601DPT- это простое и удобное в эксплуатации оборудование. Обвязка упаковки ПЭТ лентой выполняется всего в несколько этапов.

Сначала на рабочую поверхность машины необходимо установить упаковку, обвязку которой необходимо выполнить.

После этого нужно нажать на кнопку или педаль, запускающую цикл обвязки.

Далее оборудование автоматически выполнит все необходимые действия: обвяжет упаковку лентой, натянет ее, сварит свободные концы и обрежет их

Основные характеристики стреппинг-машины TP-601DPT

Надежная конструкция.

Благодаря специальному датчику, лента подается только при условии, что упаковка находится в правильной позиции для сваривания ленты (опция).

По окончании ленты в бухте машина выталкивает остатки ленты с бухты.

Для фиксации концов ленты используется технология термосварки.

Энергия используется максимально рационально: запуск двигателя выполняется только по мере надобности.

Оборудование оснащено прочными роликами, имеющими тормоза, позволяющие фиксировать машину.

Высота (мм) / Ширина (мм)	650	850	1050	1250
400				
600		Стандарт		
800	-			

1000	-			
1200	-			

Размеры арок TP-601DPT

Преимущества стреппинг-машины TP-601DPT

Надежная и прочная обвязывающая головка

Прочная конструкция механизма, который соответствует высоким техническим стандартам, обеспечивает его долговечность и надежную работу. В данной обвязывающей головке установлены два бесконтактных переключателя вместо концевых выключателей старого образца.

Электронный контроль натяжения

Сила натяжения точно и легко регулируется с помощью ручки.

Автоматический выброс петли ленты

Выбрасыватель петли автоматически выбрасывает кольцо ленты, если во время обвязки на рабочем столе отсутствовала упаковка. Данная функция помогает сократить время простоя, так как выбрасыватель петли удаляет лишнюю ленту.

Автоматическая протяжка ленты

Просто вставьте ленту в ролики протяжки и нажмите кнопку «reset» - машина автоматически протянет ленту, что значительно экономит время и усилия оператора.

Скорость обвязки	29 обв./мин.
Ширина ленты	9, 11 и 12 мм
Толщина ленты	0,4-0,5 мм
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	7÷70 кг
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	1 кВт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм (405мм - доп. опция)
Вес	220 кг
Габаритные размеры	1430 x 620 x 1540 мм
Способ заправки ленты	автоматический

info@pack-euro.ru

С уважением, Европактрейд