

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг-машина TP-601YPT для ПП и ПЭТ лент, арт. TP-601YPT



TP-601YPT- это мощная машина улучшенной конструкции, которая идеально подходит для обвязки ПП и ПЭТ лентами крупногабаритной продукции, упакованной в картонные коробки, такой как бытовая техника, мебель, а также грузов на поддонах.

TP-601YPT зарекомендовала себя как прочная и удобная в управлении и обслуживании машина. Поскольку механизм сварки и натяжения расположен сбоку от рабочего стола и защищен от попадания мусора и строительных отходов, данная машина может успешно применяться на производствах с загрязненной рабочей средой.

Также преимуществом данной машины является электронный контроль силы натяжения ленты и автоматическая подача ленты после установки новой бухты ленты или после выпадения ленты. Машина может также производить автоматический выброс ленты: когда лента в бухте заканчивается, машина автоматически выталкивает остатки ленты с бухты, помогая, таким образом, сэкономить рабочее время оператора. Сила натяжения ленты регулируется от 20 кг до 150 кг. Данная функция дает возможность добиться оптимальной стабильности груза. Благодаря широкому выбору размеров арок, машина может быть оптимально приспособлена к потребностям клиента.

Высота (мм)/ Ширина (мм)	600	800	1000	1200	1400
850					
1050					
1250					
1450	Стандарт				

1650					
1850					
2050					
2250					
2450					

Размеры арок

Основные характеристики стреппинг-машины TP-601YPT:

ПЛК Siemens.

Идеальная машина для загрязненной рабочей среды.

Макс. натяжение ленты: 150 кг.

Автоматическая протяжка ленты.

Автоматический выброс ленты.

Надежная и прочная обвязывающая головка.

Запуск двигателя осуществляется только по необходимости, что позволяет достигать максимальной энергоэффективности.

Электронная регулировка натяжения

Регулировка натяжения ленты сводится к простому повороту потенциометра по круговой шкале.

Вибросварка

Сварка пластиковой ленты происходит методом трения (вибросварка)

Дополнительные функции:

Панель управления Siemens PLC

Опции:

соединение устройств, расположенных вверху и внизу производственной линии, с контролем посредством фотоэлектрического датчика;

версия машины с регулируемым роликовым конвейером (TP-601YPT-T).

Скорость обвязки	11 обв./мин.
Ширина ленты	9 или 15,5 мм
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	7 - 70 кг
Напряжение питания	220 В (50/60 Гц)
Мощность	1 кВт
Внутренний диаметр бобины ленты	405 мм (200мм доп. опция)
Вес	355 кг
Габаритные размеры	1485 x 616 x 1760 мм
Способ заправки ленты	автоматический

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд