

## Коммерческое предложение

# Стреппинг машина Mercury с боковой обвязкой TP-702Y(A), арт. TP-702Y(A)



Стреппинг машины с боковой обвязкой ПП (полипропиленовой) лентой TP-702Y и TP-702Y(A) являются высокоскоростными обвязочными машинами серии Mercury. Им присущи все стандартные свойства Mercury, в том числе высокие надежность и производительность. Данные модели могут быть интегрированы в большинство производственных линий и применяться для обвязки различной продукции.

- TP-702Y- автоматическая стреппинг-машина Mercury с боковой спайкой ленты
- TP-702Y(A) - автоматическая стреппинг-машина Mercury Transit с боковой спайкой ленты и приводным роликовым конвейером

### Основные характеристики:

- Высокая скорость обвязки - Скорость цикла может достигать до 60 обвязок в минуту
- Прочная и компактная механическая обвязывающая головка - Использование бесщеточного двигателя постоянного тока позволяет достичь наивысшего уровня точности и надежности по сравнению с другими стандартными машинами, представленными на рынке стреппинг-машин данного класса.
- Свободный доступ к направляющим ленты (запатентовано) - Направляющие легко могут быть разблокированы, что обеспечивает быстрый доступ к ним без использования инструментов. Благодаря специальной конструкции направляющие ленты удобны для технического обслуживания.
- Эргономичный дизайн диспенсера ленты - Диспенсер ленты размещен внутри машины. Это удобно и экономит время при загрузке новой бухты ленты.

### Опции:

- Машина без рольганга (TP-702Y-XT).
- Подача сигнала об окончании цикла и ошибке (TP-702Y/ TP-702Y-XT).
- ПЛК Siemens (TP-702Y(A))
- Датчик низкого количества ленты в бухте (трехцветная сигнальная лампа) (TP-702Y(A)).
- Режим энергосберегающего транзита с автоматическим переходом в спящий режим (TP-702Y(A)).
- Прижимное устройство (TP-702Y(A)).

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ширина ленты                               | 5, 6, 9, 12 мм (ПП полипропилен)                   |
| Сила натяжения ленты                       | 32 кг для 5,6 мм 50 кг для 9 мм 55 кг для 12 мм    |
| Скорость обвязки                           | 60 обв./мин для ТР-702У 35 обв./мин для ТР-702У(А) |
| Минимальный размер упаковываемой продукции | 20 x 50 см (модернизация)                          |
| Электрические характеристики               | 110/220/230/ В 50/60Гц, 1 фаза                     |

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд