

Коммерческое предложение

Стреппинг машина Mercury с боковой обвязкой TP-702YM(YAM), арт. TP- 702YM(YAM)



Стреппинг машины с боковой обвязкой ПП (полипропиленовой) лентой TP-702YM и TP-702YM(YAM) являются высокоскоростными обвязочными машинами серии Mercury, которые подлежат очистке водой. Рама данных моделей изготовлена из нержавеющей стали, а детали внутри машины стойкие к коррозии. Дизайн машины предусматривает надежную защиту от воды и очистки влагой. Данные машины могут применяться во влажной и агрессивной рабочей среде, такой как предприятия по производству мяса, морепродуктов и предприятия перерабатывающей промышленности.

TP-702YM - автоматическая стреппинг-машина Mercury с боковой спайкой ПП полипропиленовой ленты

TP-702YM(YAM) - автоматическая стреппинг-машина Mercury Transit с боковой спайкой ленты

Оборудование предназначено для промывки водой.

Основные характеристики:

Высокая скорость обвязки - Скорость цикла может достигать до 60 обвязок в минуту

Прочная и компактная механическая обвязывающая головка - Использование бесщеточного двигателя постоянного тока позволяет достичь наивысшего уровня точности и надежности по сравнению с другими стандартными машинами, представленными на рынке стреппинг-машин данного класса.

Регулируемая сила натяжения - Оптимальный подбор силы натяжения в соответствии с упаковкой позволяет осуществлять более надежную обвязку.

Свободный доступ к направляющим ленты (запатентовано) - Направляющие легко могут быть разблокированы, что обеспечивает быстрый доступ к ним без использования инструментов. Благодаря специальной конструкции, направляющие ленты удобны для технического обслуживания.

Эргономичный дизайн диспенсера ленты - Диспенсер ленты размещен внутри машины. Это удобно и экономит

время при загрузке новой бухты ленты. Данный дизайн также помогает защитить ленту от намокания.
Водостойкость

Опции:

Рама из нержавеющей стали SUS316 (стандарт: SUS304).

Датчик окончания ленты в бухте (тройная сигнальная лампа).

Различные размеры арок.

Машина без рольганга (TP-702YM).

Подача сигнала об окончании цикла и ошибке (TP-702YM).

ПЛК Siemens (TP-702YM(YAM))

Режим энергосберегающего транзита с автоматическим переходом в спящий режим (TP-702YM(YAM)).

Прижимное устройство.

Ширина ленты	5, 6, 9, 12 мм ПП полипропилен
Сила натяжения ленты	- 32 кг для 5,6,9 мм - 45 кг для 12 мм
Скорость обвязки	- 60 обвязок / мин для TP-702YM - 35 обвязок / мин для TP-702YM(YAM)
Электрические характеристики	10/220/230/В 50/60Гц, 1 фаза

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд