ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Стреппинг машина Mercury с боковой обвязкой TP-702YM(YAM), арт. TP-702YM(YAM)

Стреппинг машины с боковой обвязкой ПП (полипропиленовой) лентой TP-702YM и TP-702YM(YAM) являются высокоскоростными обвязочными машинами серии Mercury, которые подлежат очистке водой. Рама данных моделей изготовлена из нержавеющей стали, а детали внутри машины стойкие к коррозии. Дизайн машины предусматривает надежную защиту от воды и очистки влагой. Данные машины могут применяться во влажной и агрессивной рабочей среде, такой как предприятия по производству мяса, морепродуктов и предприятия перерабатывающей промышленности.

TP-702YM - автоматическая стреппинг-машина Mercury с боковой спайкой ПП полипропиленовой ленты
TP-702YM(YAM) - автоматическая стреппинг-машина Mercury Transit с боковой спайкой ленты

Оборудование предназначено для промывки водой.

Основные характеристики:

Высокая скорость обвязки - Скорость цикла может достигать до 60 обвязок в минуту
Прочная и компактная механическая обвязывающая головка - Использование бесщеточного двигателя постоянного тока позволяет достичь наивысшего уровня точности и надежности по сравнению с другими стандартными машинами, представленными на рынке стреппинг-машин данного класса.
Регулируемая сила натяжения - Оптимальный подбор силы натяжения в соответствии с упаковкой позволяет осуществлять более надежную обвязку.
Свободный доступ к направляющим ленты (запатентовано) - Направляющие легко могут быть разблокированы, что обеспечивает быстрый доступ к ним без использования инструментов. Благодаря специальной конструкции, направляющие ленты удобны для технического обслуживания.
Эргономичный дизайн диспенсера ленты - Диспенсер ленты размещен внутри машины. Это удобно и экономит

время при загрузке новой бухты ленты. Данный дизайн также помогает защитить ленту от намокания. Водостойкость

Опции:

Рама из нержавеющей стали SUS316 (стандарт: SUS304).
Датчик окончания ленты в бухте (тройная сигнальная лампа).
Различные размеры арок.
Машина без рольганга (TP-702YM).
Подача сигнала об окончании цикла и ошибке (TP-702YM).
ПЛК Siemens (TP-702YM(YAM))
Режим энергосберегающего транзита с автоматическим переходом в спящий режим (TP-702YM(YAM)).
Прижимное устройство.

Ширина ленты	5, 6, 9, 12 мм ПП полипропилен
Сила натяжения ленты	- 32 кг для 5,6,9 мм - 45 кг для 12 мм
Скорость обвязки	- 60 обвязок / мин для TP-702YM - 35 обвязок / мин для TP-702YM(YAM)
Электрические характеристики	10/220/230/В 50/60Гц, 1 фаза

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд