

## Коммерческое предложение

# Автоматическая стреппинг машина TP-601 YA Tauris Transit



**Автоматическая стреппинг машина TP-601 YA Tauris Transit** — это автоматическая стреппинг машина для боковой обвязки, отличается простым управлением, легко обслуживается и имеет один из самых прочных и надежных механизмов сварки упаковочной ленты среди машин своего класса. Эта надежность достигается за счет защиты сварочного механизма, расположенного сбоку, от попадания мусора и отходов производства. Именно поэтому Tauris Transit повсеместно применяется на предприятиях с повышенным уровнем загрязненности, таких как: лесопилки, кирпичных заводах и т.д.

Tauris Transit имеет вариацию настроек обвязки: одна обмотка, две обмотки или транзит упаковки. Сила натяжения ленты контролируется электронной системой, а после установки новой бобины, лента автоматически подается. Автоматический выброс ленты помогает избежать её застревания. Конвейер позволяет автоматизировать и ускорить процесс упаковки, двигая продукцию с регулируемой скоростью 10 – 40 м/мин.

Высота (мм)/ Ширина (мм)	400	600	800	1000
650				
850		Стандарт		
1050				

1250				
------	--	--	--	--

Размеры арок

Основные характеристики стреппинг-машины TP-601YA Tauris Transit:

Идеальная машина для загрязненной рабочей среды.

Комбинации обвязки: одинарная, двойная, непрерывная обвязка или режим транзита.

Автоматическая протяжка ленты.

Автоматический выброс петли ленты.

Регулируемая скорость конвейера: от 10 до 40 м/мин.

Высота роликового стола легко регулируется: от 480 мм до 585 мм.

Электронный контроль натяжения.

Автоматический выброс ленты.

Комбинации обвязки: одинарная, двойная, непрерывная обвязка или режим транзита.

Концы ленты после обмотки соединяются методом термосварки.

Для связи находящихся внизу и вверху производственной линии устройств, применяется разъемное соединение.

Надежная конструкция.

Опции:

машина без регулируемого роликового стола (TP-601YA-XT);

ПЛК Siemens.

Скорость обвязки	29 обв./мин.
Ширина ленты	8, 9 или 12 мм
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	7 - 70 кг
Напряжение питания	220 В (50/60 Гц)
Мощность	1 кВт
Высота регулировки рольганг	435 - 585 мм
Вес	220 кг
Габаритные размеры	1485 x 616 x 1760 мм
Способ заправки ленты	автоматический

**Цена - 733734.53 руб.**

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд