

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина для горизонтальной обвязки паллет ТР-733Н, арт. ТР-733Н



Автоматика для стреппинг обвязки поддонов разделяется на машины для горизонтальной и вертикальной обвязки. ТР-733Н – машина для горизонтальной упаковки стреппинг лентой. В упаковке используются ПП и ПЭТ ленты, шириной 12 мм, 15.5 мм и 19 мм.

Другая модель с аналогичным принципом работы - ТР-703Н.

Автоматическая стреппинг машина ТР-733Н часто используется для упаковки поддонов, которые подаются по конвейеру. Паллета подъезжает к машине, конвейер останавливается. Сверху опускается арка с лентой на заданную высоту. Лента натягивается вокруг груза, скрепляется и арка поднимается в исходное положение. Груз продолжает свой путь по конвейеру. Скорость одного цикла обвязки составляет около 12 секунд.

Сила натяжения ленты в машине ТР-733Н может варьироваться от 1100 Н до 3200 Н. Опционально можно установить механизм деликатной обвязки – от 200 Н до 1200 Н.

Размер упаковки может варьироваться от 90х200 мм до 750х700 мм. Максимальная высота упаковки – 2200 мм.

На нашем сайте Вы можете приобрести и автоматические машины для вертикальной обвязке поддонов – они часто используются совместно с подобными моделями для комплексной обвязки.

Помимо этого, у нас можно купить полуавтоматическое оборудование для обвязки паллет.

Напряжение питания

220/380/415 В, 50/60 Гц, 3 фазы

Скорость обвязки

Прибл. 12 сек/цикл [размер арки: 1450 мм (Д) × 1400 мм (Ш)]

Характеристики ленты	Ширина: 12, 15.5, 19 мм; Толщина ПП ленты: 0.6-1.05 мм; Толщина ПЭТ ленты: 0.5-1.0 мм	
Сила натяжения	Стандарт: 1100 -3200 Н (110-320 кг) Опция: 200-1200 Н (20-120 кг) (макс. сила натяжения зависит от толщины и ширины ленты)	
Размеры	1900 мм (Ш) × 2830 мм (Г) × 3275 мм (В) (без диспенсера)	
Минимальная высота обвязки	(a) С конвейером: 160 мм над поверхностью конвейера (b) Без конвейера: 240 мм над полом	
Мин. размер упаковки	750 мм (Длина арки) x 700 мм (Ширина арки)	
Макс. размер упаковки	90 мм (Длина арки) x 200 мм (Ширина арки)	
Макс. высота упаковки	2200 мм	
Скорость подъема и спуска обвязывающей головки	0.1-0.25 м/сек	
Ход плавающей обвязывающей головки	макс 300 мм	
Внутренний диаметр бухты ленты	406 мм	
Потребляемая мощность	3 кВт	
Источник сжатого воздуха	6 Бар	
Потребление сжатого воздуха	7.1 л/цикл	
Температура рабочей среды	5 ~ 40°C	

Цена - 3752934.62 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд