

Коммерческое предложение

Принтер-аппликатор для этикеток без подложки ALcode LL (Altech s.r.l., Италия), арт. ALcode LL



Модель ALcode LL представляет собой автоматическую систему печати и нанесения самоклеющихся этикеток без подложки. Производство компании Altech s.r.l., Италия. Данная система разработана по лицензии Irplast, ведущего производителя клеевого материала без подложки. Особенностью этой инновационной технологии является использование клеевого материала без силиконизированной основы, что предполагает следующие преимущества по сравнению с использованием самоклеющихся этикеток:

Значительно более низкая стоимость этикетки.

Отсутствие отходов в виде силиконизированной подложки.

Более долгий период непрерывной работы.

В основе данного аппликатора лежит несколько инновационных (запатентованных) концепций по размотке рулона, печати и нанесения этикетки.

В системе ALcode LL используются те же воздушные или контактные аппликаторы, что и в серии ALcode; позволяющие наносить этикетку на объект со всех сторон, включая углы, на различной скорости (от 20 до 80 этикеток/мин.) в зависимости от размера этикетки.

Клейкий материал без подложки

Толщина пленки, подготовленной к термотрансферной печати,
от 60 до 100 мк

Клей

Клей хот-мелт от 15 до 25 г/м²; акриловый клей 15 до 25 г/м²

Ширина бухты с этикетками

Мин. 40 мм – макс. 180 мм

Макс. внешний диаметр бухты с этикетками

310 мм (длина: 900 мм)

Внутренний диаметр бухты с этикетками

76 мм

Скорость нанесения этикетки

До 65 этикеток/мин. (для этикетки длиной 80 мм)

Скорость печати этикеток	300 мм/сек.
Ход цилиндра для аппликатора ТВ (нанесение этикетки)	50 мм
Скорость перемещения продукта	До 50 м/мин.
Напряжение питания	230 В - 50/60 Гц
Мощность	400 Вт
Класс защиты корпуса	IP54 (кроме принтера)
Воздушное давление (сухой, чистый воздух без смазки)	6 Бар - 87 фунтов на кв. дюйм
Потребление сжатого воздуха	120 нл при 5 Бар
Макс. температура воздуха	40 °C
Вес	45 кг (без учета принтера)
Размеры	695x600x520 мм

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд