

## Коммерческое предложение

# Стреппинг-машина TP-601L для широких ПП лент с низким столом, арт. TP-601L



Автоматическая стационарная машина TP-601L разработана для обвязки тяжелой и громоздкой продукции.

TP-601L - это автоматическая стреппинг-машина с низким рабочим столом, специально предназначена для обвязки тяжелых и крупных упаковок широкой ПП лентой. Данная машина помогает сохранить безопасность оператора во время работы, так как снижает риск падения тяжелых упаковок, как и усилия по их поднятию, до минимума. Машина наделена рядом технических преимуществ таких, как электронный контроль силы натяжения ленты, а также автоматическая подача ленты после установки новой бухты ленты или после выпадения ленты. Также, когда в бухте заканчивается лента, машина автоматически выталкивает остатки ленты с бухты, помогая, таким образом, сэкономить рабочее время оператора.

## Как выполняется обвязка на стреппинг-машине TP-601L?

1. Оператор устанавливает упаковку на рабочей поверхности оборудования.
2. После этого нужно запустить цикл обвязки, нажав на кнопку или педаль.
3. Далее оборудование автоматически обвязывает упаковку ПП-лентой, натягивает ее, фиксирует свободные концы и обрезает излишки ленты.

Высота (мм)/ Ширина (мм)	650	850	1050	1250
400				
600		Стандарт		

<b>800</b>	-			
<b>1000</b>	-			
<b>1200</b>	-			

Размеры арок

Главные особенности стреппинг-машины TP-601L

1. Концы ленты соединяются между собой с помощью термосварки.
2. Натяжение ленты контролируется автоматически, дополнительно можно отрегулировать силу натяжения самостоятельно.
3. Оборудование оснащено датчиком, который контролирует правильность установки упаковки на рабочем столе.
4. После того, как лента в бухте заканчивается, ее остатки автоматически выталкиваются.
5. Оборудование имеет функцию автоматического выброса петли, позволяющую значительно сокращать время простоя.
6. Протяжка ленты также выполняется автоматически: достаточно вставить ее в ролики протяжки и нажать reset, после чего оборудование автоматически протянет ленту.
7. Обвязывающая головка TP-601L имеет прочную и надежную конструкцию.
8. Оборудование является экономичным: двигатель работает только в моменты выполнения циклов обвязки.
9. Стреппинг-машина комплектуется специальными роликами с тормозами, позволяющими фиксировать ее на выбранном месте.

Опционально оборудование может поставляться с рамой из нержавеющей стали SUS304 (модель TP-601LS).

Чтобы не возникало форс-мажорных ситуаций в случае внезапных поломок машины, рекомендуется иметь при себе запасные детали для ремонта. В модели TP-601L есть несколько элементов, которые могут износиться при постоянной усиленной нагрузке. Запасные мотор M5 (T6-1-61211) пружина T6-1-30160 и микровыключатель T6-6-10380 можно купить у нас вместе с машиной.

Скорость обвязки	29 обв./мин.
Ширина ленты	8, 9 или 12 мм
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	7÷70 кг
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	1 кВт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес	220 кг
Габаритные размеры	1880 x 620 x 1660 мм
Способ заправки ленты	автоматический

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд