

Коммерческое предложение

Стреппинг-машина TP-601B с приводным ременным конвейером, арт. TP-601B



TP-601B - это полностью автоматические стреппинг-машины серии Tauris Transit, являющиеся наиболее простыми и надежными моделями для общего применения в своем классе.

TP-601B Tauris Transit зарекомендовала себя как прочная и удобная в управлении и обслуживании машина для обвязки широкими лентами. Основным преимуществом данной машины является электронный контроль силы натяжения ленты, а также автоматическая подача ленты после установки новой бухты ленты или после выпадения ленты.

Скорость конвейера стандартной версии составляет 30 м/мин., а в версии с опцией регулируется от 18 м/мин. до 42 м/мин. Обвязка осуществляется в разных комбинациях: одинарная, двойная обвязка или транзит упаковки.

Если Вы стремитесь получить надежную и прочную машину, не требующую сложного технического обслуживания, по приемлемой цене, тогда TP-601B Tauris Transit - идеальное решение для Вас.

Высота (мм)/ Ширина (мм)	850	1050	1250
400			
600	Стандарт		
800			


1000			
------	--	--	--

Размеры арок

Преимущества

Протяжка ПП ленты выполняется автоматически

Для автоматической протяжки достаточно вставить ПП ленты в ролики и нажать на reset, после чего машина автоматически протянет ленту. Эта функция значительно экономит время и усилия оператора, поскольку теперь нет необходимости изымать машину из производственной линии. Загрузка ленты осуществляется легко.




Электронный контроль натяжения

Сила натяжения точно и легко регулируется с помощью поворота ручки.



Автоматический выброс петли ленты

Выбрасыватель петли автоматически выбрасывает кольцо ленты, если во время обвязки на рабочем столе отсутствовала упаковка. Данная функция помогает сократить время простоя, так как выбрасыватель петли удаляет лишнюю ленту.



Ременной привод

В отличие от роликовой цепи, система ременного привода обеспечивает долгий эксплуатационный срок службы и бесшумную работу.

Раздвижной стол на шарнирном соединении

Стол открывается быстро и достаточно широко, чтобы произвести очистку, осмотр или техническое обслуживание обвязывающей головки, устройства подачи и натяжения ленты.

Дополнительные характеристики:

1. Приводной ременной конвейер.
2. Комбинации обвязки: одинарная, двойная, непрерывная обвязка или режим транзита.
3. Разъемное соединение для коммутации устройств вверху и внизу производственной линии.
4. Легкое изменение направления движения упаковок.
5. Автоматическое определение конца ленты и выброс ленты.
6. Соединение концов ленты осуществляется по технологии термосварки.
7. Надежная конструкция.

Опции:

- ПЛК Siemens;
- скорость конвейера может изменяться в пределах от 18-тидо 42-х м/мин.;
- стреппинг-машина может поставляться на раме SUS 304, выполненной из нержавеющей стали;
- защитные ограждения.

Скорость обвязки	29 обв./мин
Ширина ленты	8, 9 или 12 мм
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	7÷70 кг
Напряжение питания	380 В (50/60 Гц) 3 Фазы
Мощность	1 кВт
Скорость конвейера	30 м/мин
Высота стола	825 мм
Вес	330 кг
Габаритные размеры	1430 x 620 x 1540 мм
Способ заправки ленты	автоматический

Цена - 940922 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд