

## Коммерческое предложение

# Высокоскоростная стреппинг-машина TP-702B с ременным конвейером, арт. TP-702B



TP-702B Mercury Transit - это полностью автоматическая высокоскоростная стреппинг-машина мирового класса. Инновационные свойства и поразительно высокая продуктивность работы этой машины говорят сами за себя.

Благодаря высшему уровню точности механизма обвязки, а также другим передовым свойствам, которые помогают увеличить продуктивность и сократить время простоя, TP-702B Mercury Transit может производить до 65 обвязок за минуту! TP-702B Mercury Transit успешно применяется для обвязки упаковок с минимальным размером: 120 мм (Ш) и 10 мм (В). Скорость ременного конвейера регулируется от 10 до 60 м/мин.

С TP-702B Mercury Transit Вы получаете максимальное качество за минимальную цену.

| Тип арки    | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|-------------|-------------|-------------|
| Small       | 550         | 500         |
| Standard    | 650         | 500         |
| Large       | 850         | 600         |
| Extra Large | 1050        | 800         |

## Основные характеристики стреппинг-машины TP-702B Mercury Transit

### Автоматическая протяжка ленты на уровне пояса

Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.

### Раздвижной стол на шарнирном соединении

Стол открывается быстро и достаточно широко, чтобы произвести очистку, осмотр или техническое обслуживание обвязывающей головки, устройства подачи и натяжения ленты.

### Безопасность

Защитные панели предназначены для обеспечения максимальной безопасности оператора в соответствии с нормами CE.

### Автоматический выброс петли

Панель управления с ЖКД дисплеем расположена в верхней части машины для быстрого и удобного доступа. Сила натяжения ленты регулируется простым поворотом ручки. Панель управления простая в использовании.

### Электронный контроль натяжения

Панель управления с ЖКД дисплеем расположена в верхней части машины для быстрого и удобного доступа. Сила натяжения ленты регулируется простым поворотом ручки. Панель управления простая в использовании.

### Специальная конструкция обвязывающей головки

Стреппинг-машины серии Mercury Transit (TP-702B, TP-701B) оснащаются обвязывающими головками, имеющими специальную конструкцию, которая не содержит цепей, ремней или шкивов. При изготовлении обвязывающей головки используется минимальное количество подвижных элементов.

Общее число деталей - на 35% меньше по сравнению с аналогами данного класса.

### Бесщеточный двигатель для точной и экономичной работы оборудования

Стреппинг оборудование Mercury Transit (TP-702B, TP-701B) комплектуется бесщеточными двигателями постоянного тока, производимыми в Германии. Их использование позволяет обеспечить максимальный уровень точности в работе оборудования, а также довести его надежность до максимума.

### Дополнительные характеристики:

1. Регулируемая скорость приводного ременного конвейера: от 10 до 60 м/мин.
2. Комбинации обвязки: одинарная, двойная, непрерывная обвязка или режим транзита.
3. Расположенные сверху и внизу производственной линии устройства коммутируются с помощью разъемного соединения.
4. Легкое изменение направления движения упаковок.
5. Быстрая замена бухты с лентой.
6. Отлично подходит для упаковки небольших упаковок размером: 120 мм (Ш) и 10 мм (В).
7. Контроль нагревателя с помощью датчика обеспечивает высокую эффективность сварки и прочность сварочного шва.
8. Момент, когда заканчивается очередная бухта, определяется автоматически, после чего происходит выброс ленты.
9. Регулируемая высота рабочего стола: от 800 мм до 900 мм

### Опции:

- ПЛК Siemens;
- удобный для пользователя датчик малого количества ленты в бухте (тройная лампа);
- энергосберегающий транзит с автоматическим режимом ожидания;
- обвязка по центру упаковки;
- раздвижной стол с ременным приводом от 200 мм вверх и вниз по производственной линии;
- более низкая регулируемая высота стола с подвижными роликами (от 750 мм до 900 мм);

- макс. сила натяжения до 45 кг;
- рама из нержавеющей стали (модель TP-702BS).

GreenTech – Данная машина отвечает требованиям по защите окружающей среды

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Количество обвязок в минуту | до 35 обвязок          |
| Ширина ленты                | 5, 6 или 9мм / 12мм    |
| Сила натяжения              | От 1 кг до 35 кг       |
| Вес нетто                   | 284 кг                 |
| Высота стола                | 880 - 970 мм           |
| Напряжение                  | 220 Вт 50/60 Гц 1 фаза |

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд