ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Высокоскоростная стреппинг-машина TP-702B с ременным конвейером, арт. TP-702B

TP-702B Mercury Transit - это полностью автоматическая высокоскоростная стреппинг-машина мирового класса. Инновационные свойства и поразительно высокая продуктивность работы этой машины говорят сами за себя.

Благодаря высшему уровню точности механизма обвязки, а также другим передовым свойствам, которые помогают увеличить продуктивность и сократить время простоя, TP-702B Mercury Transit может производить до 65 обвязок за минуту! TP-702B Mercury Transit успешно применяется для обвязки упаковок с минимальным размером: 120 мм (Ш) и 10 мм (В). Скорость ременного конвейера регулируется от 10 до 60 м/мин.

С TP-702B Mercury Transit Вы получаете максимальное качество за минимальную цену.

Тип арки	Ширина (мм)	Высота (мм)
Small	550	500
Standard	650	500
Large	850	600
Extra Large	1050	800

Размеры арок

Основные характеристики стреппинг-машины TP-702B Mercury Transit

Автоматическая протяжка ленты на уровне пояса
Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.

Раздвижной стол на шарнирном соединении

Стол открывается быстро и достаточно широко, чтобы произвести очистку, осмотр или техническое обслуживание обвязывающей головки, устройства подачи и натяжения ленты.

Безопасность

Защитные панели предназначены для обеспечения максимальной безопасности оператора в соответствии с нормами CE.

Автоматический выброс петли

Панель управления с ЖКД дисплеем расположена в верхней части машины для быстрого и удобного доступа. Сила натяжения ленты регулируется простым поворотом ручки. Панель управления простая в использовании.

Электронный контроль натяжения

Панель управления с ЖКД дисплеем расположена в верхней части машины для быстрого и удобного доступа. Сила натяжения ленты регулируется простым поворотом ручки. Панель управления простая в использовании.

Специальная конструкция обвязывающей головки

Стреппинг-машины серии Mercury Transit (TP-702B, TP-701B) оснащаются обвязывающими головками, имеющими специальную конструкцию, которая не содержит цепей, ремней или шкивов. При изготовлении обвязывающей головки используется минимальное количество подвижных элементов.

Общее число деталей - на 35% меньше по сравнению с аналогами данного класса.

Бесщеточный двигатель для точной и экономичной работы оборудования

Стреппинг оборудование Mercury Transit (TP-702B, TP-701B) комплектуется бесщеточными двигателями постоянного тока, производимыми в Германии. Их использование позволяет обеспечить максимальный уровень точности в работе оборудования, а также довести его надежность до максимума.

Дополнительные характеристики:

1. Регулируемая скорость приводного ременного конвейера: от 10 до 60 м/мин.
2. Комбинации обвязки: одинарная, двойная, беспрерывная обвязка или режим транзита.
3. Расположенные вверху и внизу производственной линии устройства коммутируются с помощью разъемного соединения.
4. Легкое изменение направления движения упаковок.
5. Быстрая замена бухты с лентой.
6. Отлично подходит для упаковки небольших упаковок размером: 120 мм (Ш) и 10 мм (В).
7. Контроль нагревателя с помощью датчика обеспечивает высокую эффективность сварки и прочность сварочного шва.
8. Момент, когда заканчивается очередная бухта, определяется автоматически, после чего происходит выброс ленты.
9. Регулируемая высота рабочего стола: от 800 мм до 900 мм

Опции:

- ПЛК Siemens;
- удобный для пользователя датчик малого количества ленты в бухте (тройная лампа);
- энергосберегающий транзит с автоматическим режимом ожидания;
- обвязка по центру упаковки;
- раздвижной стол с ременным приводом от 200 мм вверх и вниз по производственной линии;
- более низкая регулируемая высота стола с подвижными роликами (от 750 мм до 900 мм);

- макс. сила натяжения до 45 кг;
- рама из нержавеющей стали (модель TP-702BS).

GreenTech – Данная машина отвечает требованиям по защите окружающей среды

Количество обвязок в минуту	до 35 обвязок
Ширина ленты	5, 6 или 9мм / 12мм
Сила натяжения	От 1 кг до 35 кг
Вес нетто	284 кг
Высота стола	880 - 970 мм
Напряжение	220 Вт 50/60 Гц 1 фаза

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд