

Коммерческое предложение

Автоматический аппликатор этикеток Alritma Xtra (ALTECH), арт. Alritma Xtra



Серия ALritma включает высокоскоростные автоматические компактные аппликаторы самоклеющихся этикеток. Производство компании Altech s.r.l., Италия. Этикетировочные головки ALritma легко интегрируются в существующие упаковочные линии; размещены на инновационной механической конструкции, которая объединяет в себе такие качества, как прочность и универсальность.

Серия этикетировщиков ALritma представлена в трех версиях: S, M и L. И используется для этикеток шириной до 100, 200 и 300 мм соответственно. Группа подачи этикетки была разработана таким образом, чтобы в полной мере использовать преимущества шагового двигателя, что гарантирует точное позиционирование этикетки даже на наивысшей скорости, а доступ к аппликатору сбоку облегчает загрузку новой ленты с этикетками.

Аппликаторы ALritma контролируются мощным микропроцессором с сенсорным дисплеем, который позволяет вносить настройки без необходимости осуществлять сложную наладку механики, а также значительно быстрее осуществлять смену формата.

Характерным отличием аппликаторов серии ALritmaT является возможность установки термотрансферных систем печати SATO (а также DATAMAX и ZEBRA), которые позволяют печатать номер партии, срок годности, штрих-коды, графические фигуры и т.п., а также возможность установки различных опций для идентификации и украшения маркируемой продукции.

Аппликаторы этикеток ALritma X оснащены размоточным устройством с увеличенным диаметром 400 мм и большим перемоточным устройством для силиконизированной подложки, что позволяет осуществлять непрерывную работу на протяжении более длительного времени. Аппликаторы ALritma X достигают скорости до 40 м/мин. (благодаря новому более мощному драйверу платы шагового двигателя) и рассчитаны на этикетки шириной до 100 и 200 мм.

Улучшенная версия ALritma X оснащена высокоэффективным комплектом, который состоит из

моторизованного перемоточного устройства для силиконизированной подложки и инновационной двухтактной системы подачи этикетки. В данной конфигурации аппликатор может достигать скорости до 90 м/мин. (техническая скорость: 900 этикеток/мин.) с высокой точностью позиционирования этикетки даже при различной скорости подачи продукта. Данная версия аппликаторов ALritma идеально подходит для работы в условиях большой загруженности.

Основные характеристики:

Регулировка предварительной подачи этикеток с точностью до десятых мм.

Регулировка скорости с точностью до 0,1 м/мин.

Возможность установки задержки подачи этикетки в мм.

Регулировка рамы ускорения/торможения.

Автоматическая компенсация пропущенных этикеток.

Счетчик этикеток по возрастанию и убыванию.

Регистр сдвига между датчиком продукта и точкой размещения этикетки.

Сигнал об окончании этикеток в бухте или о разрыве ленты.

Контакты для соединения с другими системами.

Опции:

Дополнительное размоточное устройство.

Приводное размоточное устройство для большей бухты до 400 мм.

Устройство горячей штамповки.

Датчик для прозрачных этикеток.

Пневматический и воздушный аппликатор.

Устройство, заранее определяющее окончание ленты в бухте.

Безостановочное электронное устройство для последовательно размещенных аппликаторов.

Контроль автоматической регулировки скорости при помощи энкодера.

Заранее установленный интерфейс для последовательной передачи данных на ПК.

Макс. ширина этикетки, мм	100 (S); 200 (M)
Скорость	60 м/мин. (80 опция)
Управление	Сенсорный дисплей
Емкость памяти	40 форматов
Степень защиты корпуса	IP55
Диаметр размоточного устройства	350 (опция 400) мм
Диаметр перемоточного устройства	250 мм
Стандартные сигналы	окончание ленты в бухте, разрыв ленты
Компенсация пропущенных этикеток	да
Устройство, заранее определяющее окончание ленты в бухте	опция
Пневматический аппликатор	опция
Энкодер	опция
Датчик прозрачных этикеток	опция
Кодер/ термотрансферный принтер	опция
Напряжение питания и мощность	240 В - 50 Гц - 400 Вт

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд