

Коммерческое предложение

Автоматический аппликатор этикеток ALritma X HP, арт. ALritma X HP



Серия ALritma включает высокоскоростные автоматические компактные аппликаторы самоклеющихся этикеток. Производство компании Altech s.r.l., Италия. Этикетировочные головки ALritma легко интегрируются в существующие упаковочные линии; размещены на инновационной механической конструкции, которая объединяет в себе такие качества, как прочность и универсальность.

Серия этикетировщиков ALritma представлена в трех версиях: S, M и L. И используется для этикеток шириной до 100, 200 и 300 мм соответственно. Группа подачи этикетки была разработана таким образом, чтобы в полной мере использовать преимущества шагового двигателя, что гарантирует точное позиционирование этикетки даже на наивысшей скорости, а доступ к аппликатору сбоку облегчает загрузку новой ленты с этикетками.

Аппликаторы ALritma контролируются мощным микропроцессором с сенсорным дисплеем, который позволяет вносить настройки без необходимости осуществлять сложную наладку механики, а также значительно быстрее осуществлять смену формата.

Характерным отличием аппликаторов серии ALritmaT является возможность установки термотрансферных систем печати SATO (а также DATAMAX и ZEBRA), которые позволяют печатать номер партии, срок годности, штрих-коды, графические фигуры и т.п., а также возможность установки различных опций для идентификации и украшения маркируемой продукции.

Аппликаторы этикеток ALritma X оснащены размоточным устройством с увеличенным диаметром 400 мм и большим перемоточным устройством для силиконизированной подложки, что позволяет осуществлять непрерывную работу на протяжении более длительного времени. Аппликаторы ALritma X достигают скорости до 40 м/мин. (благодаря новому более мощному драйверу платы шагового двигателя) и рассчитаны на этикетки шириной до 100 и 200 мм.

Улучшенная версия ALritma X оснащена высокоэффективным комплектом, который состоит из

моторизованного перемоточного устройства для силиконизированной подложки и инновационной двухтактной системы подачи этикетки. В данной конфигурации аппликатор может достигать скорости до 90 м/мин. (техническая скорость: 900 этикеток/мин.) с высокой точностью позиционирования этикетки даже при различной скорости подачи продукта. Данная версия аппликаторов ALritma идеально подходит для работы в условиях большой загруженности.

Основные характеристики:

- Регулировка предварительной подачи этикеток с точностью до десятых мм.
- Регулировка скорости с точностью до 0,1 м/мин.
- Возможность установки задержки подачи этикетки в мм.
- Регулировка рамы ускорения/торможения.
- Автоматическая компенсация пропущенных этикеток.
- Счетчик этикеток по возрастанию и убыванию.
- Регистр сдвига между датчиком продукта и точкой размещения этикетки.
- Сигнал об окончании этикеток в бухте или о разрыве ленты.
- Контакты для соединения с другими системами.

Опции:

- Дополнительное размоточное устройство.
- Приводное размоточное устройство для большей бухты до 400 мм.
- Устройство горячей штамповки.
- Датчик для прозрачных этикеток.
- Пневматический и воздушный аппликатор.
- Устройство, заранее определяющее окончание ленты в бухте.
- Безостановочное электронное устройство для последовательно размещенных аппликаторов.
- Контроль автоматической регулировки скорости при помощи энкодера.
- Заранее установленный интерфейс для последовательной передачи данных на ПК.

Макс. ширина этикетки, мм	100 (S); 200 (M)
Скорость	90 (70 версия M)
Управление	Сенсорный дисплей
Емкость памяти	40 форматов
Степень защиты корпуса	IP55
Диаметр размоточного устройства	400 мм
Диаметр перемоточного устройства	250 мм
Приводное перемоточное устройство	да
Двухтактный механизм	да
Стандартные сигналы	окончание ленты в бухте, разрыв ленты
Компенсация пропущенных этикеток	да
Устройство, заранее определяющее окончание ленты в бухте	опция
Пневматический аппликатор	опция
Энкодер	опция
Датчик прозрачных этикеток	опция
Кодер/ термотрансферный принтер	опция
Напряжение питания и мощность	240 В - 50 Гц - 500 Вт

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд