

Коммерческое предложение

Автоматический аппликатор этикеток ALstep E (ALTECH), арт. ALstep E



Серия ALstep включает автоматические компактные аппликаторы самоклеющихся этикеток бюджетной ценовой категории. Производство компании Altech s.r.l., Италия. Этикетировочные головки ALstep легко интегрируются в существующие упаковочные линии; размещены на прочной надежной механической конструкции, которая может устанавливаться даже в ограниченных пространствах.

Этикетировщики серии ALstep рассчитаны на бухты этикеток диаметром до 300 мм, что обеспечивает долгую длительность фактической работы. Они оснащены отдельным блоком управления с охлаждающим вентилятором, который позволяет использовать аппликаторы этикеток ALstep в агрессивной промышленной среде.

Аппликаторы версии S и M рассчитаны на ширину этикетки до 100 мм и 200 мм соответственно. Макс. скорость нанесения этикетки достигает 30 м/мин. для S и 20 м/мин. для M версии, благодаря шаговому электродвигателю, контролируемому микропроцессором, который дает возможность оператору вносить все параметры этикетки посредством дисплея и многофункциональных клавиш. Такие параметры сохраняются в электронно-стираемой программируемой постоянной памяти и автоматически вызываются при включении машины.

Также аппликаторы этикеток ALstep представлены в бюджетной версии E для этикеток шириной до 100 мм с макс. скоростью работы до 15 м/мин. Данная версия идеально подходит клиентам, которые стремятся сократить расходы на упаковку. Подача этикеток в этой версии также контролируется шаговым электродвигателем, а панель управления позволяет настраивать основные параметры (скорость и предварительную подачу этикетки) при помощи цифровых индикаторов. Данная версия оснащена функцией сигнала в случае разрыва ленты или окончания этикеток в рулоне.

Основные характеристики:

Регулировка предварительной подачи этикетки.
Регулировка скорости подачи этикетки.
Возможность установки задержки подачи этикетки.
Автоматическая компенсация пропущенных этикеток.
Счетчик этикеток.
Сигнал об окончании этикеток в бухте или о разрыве ленты.
Контакты для соединения с другими системами.

Опции:

Устройство горячей штамповки.
Модуль термотрансферной печати (версия Т).
Пневматический и воздушный аппликатор.
Устройство, заранее определяющее окончание ленты в бухте.
Контроль скорости посредством энкодера.
Датчик для прозрачных этикеток.

Ширина этикетки	макс. 100 мм
Макс. скорость	15 м/мин.
Управление	цифровое
Установка позиции этикетки	вручную
Сигнал об окончании или разрыве ленты	да
Компенсация пропущенных этикеток	нет
Счетчик этикеток	нет
Датчик прозрачных этикеток	опция
Горячая штамповка	нет
Устройство, заранее определяющее окончание ленты в бухте	нет
Пневматический аппликатор	нет
Энкодер	нет

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд