

Коммерческое предложение

Двусторонний этикетировщик YM620 (Китай), арт. YM620



На крупных производствах бытовых и косметических жидкостей, линиях розлива воды и других напитков, и пр., требуются скоростные и производительные машины для нанесения этикеток. Таковым и является этикетировщик YM620. Данный аппликатор очень популярен, благодаря высокой скорости работы: он наносит до 2000 этикеток в час. Машину не составит труда встроить в автоматическую линию – она подстроится под текущую скорость работы конвейера.

От других автоматических аппликаторов YM620 отличается повышенной производительностью, так как наносит этикетки одновременно с двух сторон объекта. Это значительно сокращает время этикетировки, да и для работников упаковочной линии мороки меньше. Работая с односторонним этикетировщиком нужно прогнать партию товара через машину, поменять бобину с этикетками, выложить продукцию опять на линию, да еще и нужной стороной, прогнать еще раз. Все это время, а время – деньги.

Машина для нанесения этикеток YM620 очень функциональна и удобна. Большой сенсорный экран обеспечивает комфортную настройку оборудования. Благодаря высокочувствительным фотодатчикам, этикетка наносится весьма точно – погрешность может составлять максимум в 1 миллиметр. Если же объекты на конвейере заканчиваются, машина тут же останавливает подачу этикеток. Этикетуемая тара может быть любой формы – как с плоскими гранями, так и круглая.

Подача этикеток в этой модели аппликатора может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Вертикальная подача помогает сэкономить пару лишних метров, что будет совсем не лишним решением в некоторых ситуациях.

Основные характеристики:

Подходит для этикетировки тары любой формы

Автоматическое определение размера этикетки и расчет места нанесения.

птимальное сочетание скорости, точности, стабильности, простоты в использовании и универсальности.
Соответствует стандартам GMP.
Большой сенсорный дисплей.
Фото датчики от Keyence (Япония) с высокой чувствительностью.
Возможность встроить аппликатор в упаковочную линию.
Аппликатор не подает этикетку при отсутствии продукта.
Большой шкаф управления - оптимизированное распределение тепла.

Производители компонентов:

ПЛК - Mitsubishi (Япония)
Шаговый двигатель - KINCO (Германия)
Частотные преобразователи - Schneider (Германия)
Фото датчики - KEYENCE (Япония)
Фото датчик этикетки - FOTEK (Тайвань)
Сенсорный дисплей - Weinview (Тайвань)
Двигатель конвейера - WANXIN (Тайвань)
Подшипники - Япония
Марка нержавеющей стали - 304SS

Ширина этикетки	10-300 мм
Длина этикетки	10-240 мм
Диаметр бутылки	до 300 мм
Скорость нанесения этикетки	0-4000 шт./ч
Точность нанесения этикетки	±1 мм
Напряжение питания	по требованию клиента
Мощность	1500 Вт
Размер машины	2800x1200x1650 мм
Внутренний диаметр рулона этикеток	76 мм
Внешний диаметр рулона этикеток: макс.	360 мм
Вес	500 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд