

Коммерческое предложение

Аппликатор этикеток L160 EVOLUTION, арт. L160 Easy



Аппликатор этикеток модели L160 Easy представляет собой - полуавтоматический; с регулируемой скоростью подачи до 20 м/мин. Производство компании Arca Automation, США.

Преимущества аппликатора этикеток

Данный аппликатор назван «EASY» (англ. «легкий», «нетрудный») неспроста:

1. Он оснащен удобной панелью управления, интегрированной в корпус.
2. Регулировка параметров работы осуществляется посредством трех потенциометров с блокировочным устройством.
3. Оператор может легко отрегулировать скорость подачи этикеток, предварительный вылет этикетки и область нанесения этикетки.
4. Как и все аппликаторы Arca, EASY может работать от пускового сигнала, фото датчика продукта или внешнего ПК/ПЛК.
5. Аппликатор этикеток L160 Easy продуман до мельчайшей детали, чтобы сделать его использование и управление легким и удобным для пользователя.
6. Конструкция L160 Easy выполнена в алюминиевом корпусе с эпоксидным покрытием, препятствующим появлению царапин.
7. Корпус оснащен группой протяжки, перемотчиком с компенсатором и протягивающим валом.

Arca L160 Easy полностью отвечает европейским стандартам безопасности и качества.

Основные характеристики аппликатора этикеток

1. Регулируемые предварительный вылет этикетки, скорость подачи этикетки.
2. Установка области наклейки этикетки.
3. Датчик с отражателем для нанесения этикетки на зеркальные поверхности.
4. Остановка аппликатора по нанесении установленного количества этикеток.

5. Контроль окончания этикеток в рулоне и разрыва ленты.
6. Фото датчик этикетки.
7. Пайлер шириной 160 мм.
8. Адаптер с щеткой 160 мм (Ш).

Скорость	До 20 м/мин.
Мин. ширина этикетки	8 мм
Макс. ширина подложки	160 мм
Мин. ширина подложки	16/25 мм
Мин. расстояние между этикетками	3 мм
Макс. диам. рулона этикеток	360 мм
Внутренний диам. рулона этикеток	45/75 мм
Электрические характеристики	220/110 В, 50/60 Гц

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд