

Коммерческое предложение

Аппликатор этикеток L120 DYNAMIC, арт. L120 DYNAMIC



Модель L120 DYNAMIC представляет собой полуавтоматический аппликатор этикеток с регулируемой скоростью подачи до 40 м/мин. Производство компании Arca Automation, США.

Устройство аппликатора этикеток

1. Конструкция аппликатора этикеток L120 DYNAMIC включает устройство маркировки и независимую панель управления с мембранной кнопочной клавиатурой и ЖКД дисплеем.
2. Панель управления позволяет задавать и хранить до 100 программ работы, а также обеспечивает такие функции, как цифровая установка области наклейки этикетки, счетчик этикеток, остановка аппликатора по нанесении установленного количества этикеток и т.п.
3. Благодаря длинному шнуру (3 м), панель управления аппликатора этикеток L120 DYNAMIC может быть установлена в любом, удобном для оператора месте.
4. Устройство маркировки выполнено из алюминия с эпоксидным покрытием, препятствующим появлению царапин.

Arca L120 DYNAMIC полностью отвечает европейским стандартам безопасности и качества.

Основные характеристики аппликатора этикеток:

1. Регулируемые предварительный вылет этикетки, скорость подачи этикетки, интервал нанесения этикетки.
2. Цифровая установка области наклейки этикетки.
3. Датчик с отражателем для нанесения этикетки на зеркальные поверхности.
4. Остановка аппликатора по нанесении установленного количества этикеток.
5. Нанесение нескольких этикеток на один продукт.
6. Контроль окончания этикеток в рулоне и разрыва ленты.
7. Фото датчик этикетки.

- 8. Пайлер шириной 120 мм.
- 9. Адаптер с щеткой 120 мм (Ш).

Скорость	До 40 м/мин.
Макс. ширина этикетки	120 мм
Мин. ширина этикетки	14 мм
Мин. длина этикетки	8 мм
Мин. расстояние между этикетками	3 мм
Макс. диам. рулона этикеток	280 мм
Внутренний диам. рулона этикеток	45/75 мм
Электрические характеристики	220/110 В, 50/60 Гц

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд