

Коммерческое предложение

Принтер этикеток M84Pro 2 (SATO, Япония), арт. M84Pro



Серия M84Pro включает термотрансферные принтеры/принтеры прямой термопечати производства SATO, Япония, предназначенные для печати знаков или графики, в том числе штрих-кодов, на самоклеющихся этикетках в промышленных масштабах. Основными характеристиками данного оборудования являются высокие производительность и разрешение. Благодаря мощной электронике, данные принтеры позволяют добиваться разрешения 203, 305 и 609 dpi на скорости печати 25, 20 или 15 см/мин. Производителем предусмотрен ряд опций, которые помогут индивидуализировать характеристики принтера на заказ клиента. Среди прочих опций представлены часы реального времени, различные интерфейсы, а также возможность расширения памяти. Серия принтеров M84Pro SATO – это надежное и безопасное оборудование производителя со всемирно известным именем.

Основные характеристики:

Битовые буквенно-цифровые шрифты: WB (18x30 точек), WL (28x52 точки), XU (5x9 точек), XS (17x17 точек), XM (24x24 точек), XB (4Sx4S точки), XL (43x48 точек), OC R-A (15x22 точки), OCR-A (22x23 точки), OCR-B (20x24 точки), OCR-B (30x36 точек).

Растровые шрифты: CG Times, CG Triumvirate.

Линейные штрих-коды: UPC-A/E, JAN/EAN-S/13, Code 39, Code 12S, GSI-12 S (UCC /EAN 12S), Coda bar (NW-7), Interleaved 2 of 5 Bookland (2/5 charadd-on code), GSI Databar (RSS14), Composite JAN/EAN-S/13; Composite UPC A/E; Composite GSI 12S/CC.

Двумерные штрих-коды: PDF4 17 (Ver2.4), MAX I Cede (Ver3j0), QRCode, GSI Data Matrix (ECC200).

Соответствие сертификатам: FCC, UL, CSA, CCC, CE, RoH.

Самодиагностика: диагностика головки, датчик окончания бумаги, датчик окончания красящей ленты, определение ошибки памяти, тестовая печать.

Опции:

Интерфейсы: EEE 1284, centronics parallel, RS232c (2400-19, 200 Baud), RS232c highspeed (9,600-57,600 baud), USB (12mbit/s), LAN (tcp/ipprotocol 10/100Baset), Wireless LAN 802.11b/g.

Обрезчик.

Устройство отделения этикеток.

Устройство для подачи этикеток.

Внешний намотчик готовых этикеток.

Внешний размотчик этикеток.

Часы реального времени.

Расширение памяти.

Комплект для прочистки принтера.

Метод печати	Прямая термопечать/ трансферная термопечать
Разрешение, dpi	203
Макс. длина области печати, мм	1249
Макс. ширина области печати, мм	104
Скорость печати, мм/сек	До 254
Размер этикетки (Ш*Д), мм	6/30 x 125/1249
Макс. внешний диам. рулона этикеток, мм	218
Внутренний диам. рулона этикеток, мм	76,2
Направление намотки этикеток	Лицевой стороной вовнутрь
Размер красящей ленты (Ш*Д), мм	39,5-111 x 450
Внутренний диам. рулона красящей ленты, мм	25,4
Направление намотки красящей ленты	Лицевой стороной вовнутрь
Размер принтера (Ш*Д*В), мм	265 x 435 x 341
Вес, кг	18
Память	2 Мб Standard, Flash 4 Мб, PCMCIA 16 Мб (опция)
Электрические характеристики	200-240 В, 50 Гц, 130 Вт (макс.)
Условия эксплуатации	+5 - +40°C, влажность 15-85 % без конденсата
Условия хранения	-5 - +60°C, влажность 15-90 % без конденсата

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд