

Коммерческое предложение

Принтер этикеток СТ412i (SATO, Япония), арт. СТ412i



Модель СТ412i представляет собой термотрансферный принтер производства SATO, Япония. Данный принтер предназначен для печати знаков или графики, в том числе штрих-кодов, на самоклеющихся этикетках. Благодаря 32 битовому RISC-процессору, скорости печати 15 см/мин. и разрешению до 600 dpi, высокоскоростному интерфейсу с возможностью работы в wi-fi, серия принтеров СТ4i может соревноваться за звание мощного и надежного оборудования. Компактный размер делает данные принтеры идеальным вариантом для помещений с ограниченным пространством.

Антимикробное покрытие корпуса позволяет использовать принтеры SATO СТ4i на производствах, где компромиссы с гигиеной недопустимы. Производителем предусмотрен ряд опций, которые помогут индивидуализировать характеристики принтера на заказ клиента. Среди прочих опций представлен компактный модуль HF RFID для считывания и печати радиометок. SATO СТ4i – надежный и безопасный термотрансферный принтер производителя со всемирно известным именем.

Основные характеристики:

Интерфейсы: тип 1: USB2.0 + RS232C; тип 2: USB2.0 + LAN.

Стандартные шрифты: Bitmap Fonts Alphanumeric and Symbol WB (18x30 точек), WL (28x52 точки), XU (5x9 точек), XS (17x17 точек), XM (24x24 точки), XB (48x48 точек), XL (48x48 точек), OCR-A (15x22 точки), OCR-A (22x23 точки), OCR-B (20x24 точек), OCR-B (30x36 точек).

Растровые шрифты: CG Times, CG Triumvirate.

Линейные штрих-коды: UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, Bookland (2/5 char add-on code), GS1 Databar (RSS14), Composite JAN/EAN-8/13; Composite UPC A/E; Composite GS1 128/CC.

Двумерные штрих-коды: PDF417 (Ver2.4), MAXI Code (Ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200).

Соответствие сертификатам: FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROH.

Соответствие стандартам безопасности: UL, CSA, CCC, CE, FCC Class B, MIC, TÜV, 2002/95/EC.

Опции:

Интерфейсы: Wireless LAN 802.11b/g, Bluetooth, IEEE1284 Parallel.

Обрезчик.

Устройство отделения этикеток.

RFID HF 13,56 МГц.

Устройство для подачи этикеток.

Внешний намотчик готовых этикеток.

Внешний размотчик этикеток.

Внешняя клавиатура.

Устройство для печати без подложки.

Комплект для прочистки принтера.

Метод печати	Прямая термопечать
Разрешение, dpi	305
Макс. область печати (Ш*Д), мм	104 x 400
Скорость печати, мм/сек	До 102
Размер этикетки (Ш*Д), мм	25 x 115; 15 x 397
Макс. внешний диам. рулона этикеток, мм	110
Внутренний диам. рулона этикеток, мм	38,1
Направление намотки этикеток	Лицевой стороной наружу
Размер красящей ленты (Ш*Д), мм	45-111 x 100
Внутренний диам. рулона красящей ленты, мм	12,7
Направление намотки красящей ленты	Лицевой стороной наружу
Размер принтера (Ш*Д*В), мм	198 x 225 x 181
Вес без блока питания, кг	3
Память	Flash 4 Мб, SDRAM 16 Мб
Электрические характеристики	100-240 В, 50 Гц, 90 Вт (макс.)
Условия эксплуатации	+5 - +35°C, влажность 30-80 % без конденсата
Условия хранения	-5 - +60°C, влажность 30-90 % без конденсата

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд