

## Коммерческое предложение

# Лазерный маркировщик D-5020 ( Masca, Испания), арт. D-5020

Лазеры D-серии представляют собой компактные АИГ-лазеры (на иттрий-алюминиевом гранате) с диодной накачкой производства компании Masca, Испания и являются идеальным решением для маркировки или кодировки вашей продукции с наивысшей точностью и минимальными затратами. Данные лазерные маркировщики могут использоваться в промышленных масштабах (в автомобильной, электронной, электрической промышленности и производстве медицинской аппаратуры) и работают с широким ассортиментом материалов: металлом, картоном, ПЭТ, стеклом, пластиком, изоляцией и деревом и наносят маркировку как на стационарные, так и движущиеся объекты. Благодаря компактной конструкции, лазер D-серии может быть установлен даже в труднодоступных местах производственной линии.

Более того, система маркировщика D-серии может легко интегрироваться в существующую линию производителя. Управление оборудованием и настройка параметров его работы осуществляются через терминал, который позволяет создавать и редактировать до 4-х строчек текста, 4-х видов шрифта, изменять размер шрифта (макс. 20 мм) и пробелы между символами. Доступ к терминалу защищается паролем. Производителем разработан ряд программ и опций, которые помогут привести оборудование в соответствие с Вашими требованиями. Все выше перечисленные свойства гарантируют, что ваша продукция будет промаркирована с одинаковым высоким уровнем качества для точной идентификации вашей продукции.

### Основные характеристики:

Лазер, сканнеры и платы сканнеров встроены в трубку, управляющая электроника и блок питания встроены в шкаф.

Ручной терминал управления.

Программное обеспечение ScanLINUX.

Высокая производительность.

Компактность.

Маркировка неподвижных и движущихся объектов.

Безопасный для окружающей среды.

4 строки текста.

### Опции:

Подставка.

Энкодер.

Фото датчик.

Электрически характеристики

125/230 В AC, 50/60 Гц, (1 Фаза + N) 1200ВА

Мощность

20 Вт

Вес (головка/шкаф)	10/51 кг
Характеристики	фокуса
Рабочее расстояние, мм	55, 100, 160, 200
Фокусное расстояние, мм	100, 162, 254, 346
Площадь печати, мм	22,5; 5,6 (ст-т); 2,5; 1,6
Диаметр луча, мкм	34, 67 (ст-т), 101, 126

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд