ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Лазерный маркировщик F-9050 PLULSED (Macsa, Испания), арт. F-9050 PLULSED

Лазеры F-серии представляют собой компактные импульсные волоконные лазеры с диодной накачкой производства компании Masca, Испания и являются идеальным решением для маркировки или кодировки вашей продукции с наивысшей точностью и минимальными затратами. Эксплуатационный срок службы составляет 100 000 часов. Данные лазерные маркировщики могут использоваться в промышленных масштабах (в автомобильной, электронной, электрической промышленности и производстве медицинской аппаратуры) для гравировки различных изделий и работают с широким ассортиментом металлов и пластика.

Наносят маркировку как на стационарные, так и движущиеся объекты. Компактная конструкция в сочетании с регулируемой маркировочной головкой дают возможность устанавливать данную систему даже в труднодоступных местах производственной линии. Более того, система маркировщика F-серии может легко интегрироваться в существующую линию производителя. Управление оборудованием и настройка параметров его работы осуществляются через терминал, который позволяет создавать и редактировать до 4-х строчек четкого текста без перфорации, 4-х видов шрифта, изменять размер шрифта (макс. 20 мм) и пробелы между символами. Доступ к терминалу защищается паролем. Производителем разработан ряд программ и опций, которые помогут привести оборудование в соответствие с Вашими требованиями. Все выше перечисленные свойства гарантируют, что ваша продукция будет промаркирована с одинаковым высоким уровнем качества для точной и четкой идентификации вашей продукции.

Основные характеристики:

Лазер, сканнеры и платы сканнеров встроены в трубку, управляющая электроника и блок питания встроены в шкаф.
Ручной терминал управления.
Программное обеспечение ScanLINUX.
Высокая производительность.
Компактность.

Маркировка неподвижных и движущихся объектов.
Безопасный для окружающей среды.
4 строки текста.

Опции:

Подставка.
Энкодер.
Фото датчик.

Электрически характеристики	115/230 В AC, 50/60 Гц, (1 Фаза + N) 700ВА
Мощность	50 Вт
Вес (головка/шкаф)	5/21 кг
Характеристики фокуса	F-9050 PLULSED
Площадь печати	55*55 мм, 100*100 мм (ст-т), 160*160, 200*200
Диаметр луча	<50-80 мкм, <70-100 мкм (ст-т), <100-150 мкм, <100-150 мкм

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд