

Коммерческое предложение

Лазерный маркировщик ICON (Macsa, Испания), арт. MACSA ICON



Модель ICON представляет собой лазер-маркировщик производства компании Macsa, Испания, работающей на рынке лазерного оборудования на протяжении 25 лет. Это новейшая разработка Macsa, компактный, экологически чистый, быстрый и удобный в использовании лазер, который помогает значительно сократить затраты на расходные материалы, так как работает без чернил и не требует сложного технического обслуживания. Так как лазерный маркировщик Macsa Icon не потребляет чернил, он позволяет не только экономить, но и обеспечить гигиену рабочего процесса, а также устраняет необходимость останавливать оборудование для заправки чернил. Icon уникален и с точки зрения стоимости. Теперь высокая цена – это не причина отказаться от лазера. Маркировщик Icon обеспечит высокое качество работы за доступную цену.

Еще одним преимуществом Icon является его компактность: небольшой размер позволяет устанавливать оборудование в труднодоступных местах. К тому же лазер Icon может наносить маркировку как на стационарные, так и движущиеся объекты. С Macsa Icon у Вас не возникнет неприятных сюрпризов: это надежное оборудование, которое наносит качественную маркировку в отличие от струйных принтеров, тем более что данный лазер работает практически со всеми типами поверхности: от пластика и дерева до стекла и картона. Лазерный маркировщик Icon – это спринтер. Благодаря высококачественной оптике и мощному аппаратному обеспечению Icon справляется со скоростью большинства производственных линий. Нельзя не упомянуть о таком неоценимом преимуществе лазера Icon, как простота в использовании: панель управления с сенсорным цветным дисплеем позволяет легко вносить и изменять настройки. С Icon Вы получаете качественную маркировку на высокой скорости с минимальными затратами без простоя производства.

Основные характеристики:

Панель управления с цветным сенсорным дисплеем высокого разрешения.

3 СИД индикатора на передней панели для индикации статуса работы.

Панель разъемов для подключения фотодатчика, энкодера, кабеля, внешней панели управления.

Быстрая замена воздушных фильтров.

Безопасный для окружающей среды.

Опции:

Дымоуловитель.

Защита линз.

Подставка.

Внешняя панель управления.

Сигнализация.

Энкодер.

Фото датчик.

Электрические характеристики	115/220 В, 50/60 Гц, (1 Фаза + N) 300ВА
Мощность	10/30 Вт
Размер,мм	632,5 x 126,15 x 183 (10 Вт); 725 x 183,5 x 237 (30 Вт)
Вес (нетто/брутто)	10/12 кг
Фокусное расстояние	100 мм
Рабочее расстояние	95 мм
Количество строк	4
Длина волны	10,6 мкм
Диаметр луча	360 мкм
Рабочая температура	10÷40 °С
Относительная влажность воздуха	до 95%

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд