ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Формовщик коробов на горячем клею HM146 (SIAT, Италия), арт. HM146



Модель HM145/HM146 представляет собой полностью автоматическую машину для формовки и последующей заклейки гофрокоробов клеем hot melt. HM145/HM146 интегрируется в автоматические упаковочные линии с высокой производительностью. Заготовки короба подаются автоматически из накопителя, затем 2 пневматические каретки (SMC + BOSCH) захватывают заготовку и протягивает ее к заклейщику посредством двух боковых приводных ремней, одновременно закрывая нижние створки короба.

Далее заклейщик наносит клей на нижние створки. В конце цикла склеенные створки прижимаются прессом для надежного соединения перед наполнением короба. Работа машины контролируется и синхронизируется ПЛК Omron. Hot melt заклейщик HM145/HM146 соответствует стандартам безопасности ЕС и не требует высококвалифицированных операторов для работы.

Основные характеристики:

Модуль заклейки Robatech.
ПЛК SMC + BOSCH.
Компрессор Becker.
Счетчик коробов.
Сигнал об окончании коробов в магазине.
Сигнал об окончании клея.
Сигнал о наполненности отводящей линии.
Защитные заграждения.
Прочная, износостойкая конструкция.
Экономия времени и усилий оператора.

Опции:

Поворотные блокируемые колеса.
Накопитель коробов на 150 шт.
Опоры 600 мм.
Неприводной роликовый конвейер.
Раздвижной конвейер.
Приводной конвейер.
ПЛК Festo.
Модуль заклейки Nordson.
Накопитель коробов на 300 шт.
Накопитель в левой (SX) и правой версии (DX).
Цвет на выбор клиента.

Потребление сжатого воздуха	6 л/короб
Воздушное давление	6 Бар
Производительность	12 кор./мин.
Вместимость накопителя	80 коробов
Вместимость бункера для клея	5 кг
Размер короба мин. (Д*Ш*В), мм	300x 200x 200
Размер короба макс. (Д*Ш*В), мм	600 x 400 x 450
Расход клея	9 кг/час
Размер машины (Д*Ш*В), мм	2540 x 2400 x 1480-2210
Электрические характеристики	200/400/440 В, 3 фазы; 220/240, 1 фаза
Потребляемая мощность	1,2 кВт
Вес	650 кг

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд