ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Формовщик коробов F44 (SIAT, Италия) , арт. F44

Модель F44 представляет собой автоматический формовщик и заклейщик коробов с производительностью до 10 коробов в минуту производства компании Siat, Италия. F44 формирует коробы из стандартных заготовок и заклеивает нижние створки короба лентой скотч. После заклейки короб готов к наполнению продукцией. Автоматический формовщик гофрокоробов F44 может использоваться как в полуавтоматических упаковочных линиях, так и встраиваться в автоматические линии.

Заготовки короба подаются автоматически из накопителя, затем пневматическая каретка с присосками захватывает заготовку и протягивает ее к заклейщику, одновременно закрывая нижние створки короба. Далее заклейщик наносит скотч-ленту шириной 50 мм, соединяя нижние створки – и короб готов к наполнению продукцией. Настройка под различные размеры коробов осуществляется вручную. В комплект формовщика F44 входит накопитель заготовок, узел формировки короба, узел заклейки лентой скотч, система управления, счетчик гофрокоробов. Машина оснащена системой сигнализации в случае разрыва или окончания скотч-ленты, а также системой оповещения об окончании заготовок в накопителе, которые помогают сократить время простоя. Защитные заграждения препятствуют травматизму на производстве.

Формовщик F44 – это отличное сочетание цены и качества от производителя со всемирно известным именем.

Основные характеристики:

Простая панель управления.
Системы сигнализации.
Регулировка ширины короба вручную.
Возможность интеграции в автоматическую линию.
Высокий уровень безопасности.
Прочная, износостойкая конструкция.
Экономия времени и усилий оператора.

Опции:

Заклеивающая головка для ленты 75 мм.
Накопитель коробов на 300 шт.
ПЛК Siemens S7-200 PLC.
Цвет на выбор клиента.

Потреблением сжатого воздуха	6 л/цикл
Воздушное давление	6 Бар
Производительность	8-10 кор./мин.
Вместимость накопителя	150 коробов
Размер короба мин.(Д*Ш*В), мм,	200 x 150 x 150
Размер короба макс. (Д*Ш*В), мм	450 x 350 x 450
Ширина ленты	50 мм
Внутренний/внешний диаметр рулона скотч-ленты	76/410 мм
Размер машины (Д*Ш*В), мм	3113 x 1400 x 1800-2150
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	0,38 кВт
Вес	540 кг

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд