

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов GEM X360 (COMARME, Италия), арт. GEM X360



Серия GEM X включает полуавтоматические машины для одновременной заклейки верхних и нижних створок картонных коробов скотч лентой. Производство итальянской компании ComarME. Основным преимуществом данной серии является автоматическое определение размеров короба. Заклейщики GEM X350/X360 идеально подходят для высоких узких коробов, благодаря четырем горизонтальным приводным ремням, которые используются для передвижения короба. Ремни приводятся в действие одним двигателем (запатентовано ComarME), что обеспечивает плавную и равномерную подачу коробов. ComarME разработали и запатентовали специальный дизайн верхнего заклеивающего устройства, которое регулируется посредством пружины и позволяет заранее установить давление на верхние створки короба, то есть позволяет качественно выполнить заклейку при колебании высоты короба. Заклеивающие устройства рассчитаны на наиболее распространенный тип скотч ленты, обеспечивают ее равномерное распределение и нанесение и гарантируют надежную упаковку. ComarME GEM X350/X360 оснащены пневматическими боковыми рычагами, которые удерживают короб, в то время как закрываются его нижние створки, и короб готов к наполнению.

Машины серии GEM X в сочетании с конвейерами является эффективной и экономной упаковочной станцией.

Основные характеристики:

Прочная конструкция.

Быстрая работа.

Простота в использовании.

Запатентованная конструкция заклеивающей головки.

Самонастройка на различные размеры коробов.

4 приводных ремня.

Опции:

Ножки на блокируемых поворотных колесах.

Модуль из нержавеющей стали для закрытия отверстия, если нижнее заклеивающее устройство не используется.

Держатель бухт с лентой с функцией контроля ленты в бухте.

Устройство отключения машины после заклеивания короба.

Загрузочный и разгрузочный роликовый транспортер.

Заклеивающие устройства:

Размер короба (Д*Ш*В), мм	150 x 130-670 x 100-670
Заклеивающие головки	75 мм
Производительность	до 600 коробов/час
Скорость приводных ремней	22 м/мин.
Электрические характеристики	3 фазы/1 фаза
Рабочая температура	+5°C-+35°C
Степень электрической защиты	IP 54
Установленная мощность	0,23 кВт
Воздушное давление	6 Бар
Потребление сжатого воздуха	7,5 нл/короб
Габаритные размеры	1144 x 1635 мм
Высота рабочей поверхности	650 мм
Вес, кг	260 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд