

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов PS50TB (SIAT, Италия), арт. PS50TB



Модель PS50TB представляет собой полуавтоматический моноблок для формовки и заклейки коробов. Производство компании Siat, Италия. PS50TB состоит из полуавтоматического формовщика и заклейщика коробов и позволяет освободить оператора от утомительных операций и сэкономить его время.

Оператор устанавливает заготовку короба на машину, предварительно расправив заготовку, и регулирует направляющие при помощи ручек. Нижние створки короба закрываются, и короб фиксируется по бокам. Затем оператор кладет в короб упаковываемую продукцию и нажатием кнопки активирует пневматический толкатель, передающий короб на заклейщик коробов. Далее заклейщик автоматически заклеивает верхние и нижние створки короба скотч-лентой и передает короб на конвейер (опция). Заклейщик оснащен нижним и верхним приводным ремнем. Настройка под коробки разных размеров осуществляется вручную при помощи ручек.

Формовщик коробов PS50TB – это надежное, простое в использовании и техническом обслуживании соответствия оборудование, которое отвечает наивысшим стандартам качества и безопасности.

Основные характеристики:

- Отсутствие сложных операций.
- Возможность использования коробов любого качества.
- Прочная, износостойкая конструкция.
- Экономия времени и усилий оператора.
- Верхний и нижний приводные ремни.
- Регулируемая высота рабочей поверхности.

Опции:

Струйный принтер-кодировщик на 1 строчку (Kompatto 7) или 2 строчки (Kompatto 16).

Сигнал окончания и разрыва ленты в рулоне.

Ножки 600 мм.

Конвейер переменной длины GTL500/3 (длина от 1,5 м до 4,5 м, ширина 500 мм).

Цвет на выбор клиента.

Потреблением сжатого воздуха	7 л/цикл
Воздушное давление	7 Бар
Производительность	8-10 кор./мин.
Размер короба мин. (Д*Ш*В), мм	200 x 150 x 120
Размер короба макс. (Д*Ш*В), мм	600 x 500 x 500
Ширина ленты	50 мм
Внутренний/внешний диаметр рулона скотч-ленты	76/410 мм
Нахлест ленты	50/70 мм
Высота рабочего стола	480-780 мм
Размер машины (Д*Ш*В), мм	1952 x 753 x 1510-1710
Электрические характеристики	200/400/440 В, 3 фазы; 220/240, 1 фаза
Вес	225 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд