

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов SR46 (SIAT, Италия), арт. SR46



Модели SR4/SR46 представляют собой мультиформатные полуавтоматические машины для заклейки гофрокоробов. Производство компании Siat, Италия. Данные машины автоматически настраиваются под размер короба и заклеивают верхние и нижние створки короба.

Процесс упаковки происходит следующим образом: оператор заполняет короб, закрывает верхние створки и проталкивает короб. Когда заполненный короб касается переключателя на раме верхней заклеивающей головки, она поднимает головку на высоту короба, и приводные ремни перемещают короб к заклеивающей головке, в то время как нижняя и верхняя головки наносят скотч ленту на верхние и нижние створки. SR4/SR46 оснащены устройством центровки коробов для фиксации короба во время его наполнения вручную. Siat SR4/SR46 полностью отвечает нормам безопасности ЕС для полуавтоматических машин и является идеальным выбором заклейщика при использовании более трех форматов коробов. Это надежное оборудование от производителя со всемирно известным именем.

Основные характеристики:

Верхний и нижний приводные ремни.

Кнопка экстренного отключения.

Устройство центровки короба.

Ограничитель нижнего хода верхней головки для ускорения работы машины.

Воздушный манометр.

Алюминиевые телескопические ножки с миллиметровой шкалой.

Закрывание короба вручную.

Опции:

Ножки-опоры высотой 600 мм.

Неприводной роликовый конвейер.
Конвейер переменной длины.
Поворотные блокируемые колеса.

Размер короба мин. (Д*Ш*В), мм	>150 x 170 x 130
Размер короба макс. (Д*Ш*В), мм	>150 x 650 x 750
Внешний диаметр бобины	410 мм макс.
Ширина ленты	50 мм
Внутренний диаметр бобины	76 мм
Скорость приводных ремней	20 м/мин.
Производительность	9-10 коробов/мин.
Воздушное давление	6 Бар
Потребление воздуха	9 л/цикл
Электрические характеристики	200/400/440 В, 3 фазы; 220/210 В, 1 фаза
Мощность	0,26 кВт
Вес	165 кг
Высота рабочего стола	480-800 мм
Размер машины	1240 x 940 x 1275-2025

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд