ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов SM481 (SIAT, Италия), арт. SM481



Модели SM481 представляют собой мультиформатные полуавтоматические машины для заклейки гофрокоробов. Производство компании Siat, Италия. Данные машины автоматически настраиваются под размер короба и заклеивают верхние и нижние створки короба лентой скотч. Предназначены для заклейки коробов большого размера и веса.

Процесс упаковки происходит следующим образом: оператор заполняет короб, закрывает верхние створки и проталкивает короб. Когда заполненный короб касается переключателя на раме верхней заклеивающей головки, она поднимает головку на высоту короба (SM48) или опускает головку до верхних створок короба (SM481), и боковые приводные ремни перемещают короб к заклеивающей головке, в то время как нижняя и верхняя головки наносят скотч ленту на верхние и нижние створки. SM48/SM481 снабжены защитными заграждениями с электро-пневматическими переключателями, которые останавливают работу машины при обнаружении посторонних объектов в зоне работы. Siat SM48/SM481 полностью отвечает нормам безопасности ЕС для полуавтоматических машин и является идеальным выбором заклейщика при использовании более трех форматов коробов. Это надежное оборудование от производителя со всемирно известным именем.

Основные характеристики:

Боковые приводные ремни.
Кнопка экстренного отключения.
Передвигается на колесах.
Воздушный манометр.
Защитные заграждения.
Закрытие короба вручную.
Прочная конструкция.

Опции:

Датчик окончания/разрыва ленты.
Датчик окончания ленты.
Неприводной роликовый конвейер.
Конвейер переменной длины.

Размер короба мин. (Д*Ш*В), мм	>300 x 200 x 120
Размер короба макс. (Д*Ш*В), мм	>300 x 800 x 1300
Внешний диаметр бобины	410 мм макс.
Ширина ленты	75 мм
Внутренний диаметр бобины	76 мм
Скорость приводных ремней	20 м/мин.
Воздушное давление	6-7Бар
Электрические характеристики	200/400/440 В, 3 фазы; 220/210 В, 1 фаза
Мощность	0,26 кВт
Вес	220 кг
Высота рабочего стола	530-680 мм
Размер машины	1300 x 1220 x 1260

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд