ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов GEM 320 (COMARME, Италия) , арт. GEM 320

Среди всех моделей компании полуавтоматический заклейщик коробов GEM 320 является одним из самых компактных. Но при этом по производительности не уступает старшим аналогам. Данная конструкция прочная и надёжная, так как выполнена из стали с эпоксидным покрытием, а её технические характеристики показывают, что заклейщик с успехом можно использовать на любых производственных, торговых и складских предприятиях. Универсальна модель и тем, что отлично подходит для конвейерных систем различной направленности.

Что умеет заклейщик

Полуавтоматический заклейщик гофрокоробов GEM 320 предназначен для работы с картонной тарой длиной от 15 до 55 сантиметров. Такой диапазон возможностей идеален для запечатывания небольших картонных коробок различного назначения.

Агрегат оснащён несколькими приводами и двумя катушками в верхней и нижней части. Катушки служат для крепления клейкой ленты, запечатывающей створки короба. Верхняя часть также оснащена балансиром давления в виде пружины. Если высота тары уменьшается, пружина немного ослабляется, опуская скотч вниз. Благодаря этому при склеивании всегда наблюдается плотный контакт с коробом.

Заклейщик коробов скотчем также обладает защитой от перепадов напряжения, попадания влаги и других негативных внешних факторов. Поэтому приспособление может использоваться даже в сложных эксплуатационных условиях. Форма подходит под крепление на конвейеры с различной шириной полос. Боковые и верхняя планки поддаются тонкой настройке, что тоже выгодно сказывается на востребованности агрегата.

Настройки и управление

Полуавтоматический режим Comarme GEM 320 подразумевает участие в рабочем процессе человека. Тем не менее, оно сводится к самому минимуму. Оператор лишь проводит изначальную настройку по параметрам заклеиваемой тары, а затем следит за равномерностью движения её по ленте. Также он должен закрывать створки коробов, ибо машина этого не умеет.

В нашем магазине одна из популярнейших моделей итальянского производителя представлена по хорошей цене. Если же у вас возникли какие-либо вопросы, их всегда можно задать консультантам компании. Мы расскажем об особенностях и правилах эксплуатации, чтобы использование было максимально эффективным.

Основные характеристики:

Простота в управлении.
Специальная конструкция заклеивающей головки.
Настройка под коробы разных размеров вручную.
Соответствие стандартам безопасности ЕС.

Опции:

Ножки на блокируемых поворотных колесах.
Устройство отключения машины после заклеивания короба.
Загрузочный и разгрузочный роликовый транспортер.
Модуль из нержавеющей стали для закрытия отверстия, если нижнее заклеивающее устройство не используется.
Устройство контроля ленты в бухте с возможностью экстренной остановки машины и выводом сообщений на панель управления.
Версия машины с противоположным расположением компонентов.
Машина в соответствии со стандартом ADPE.
Держатель бухт с лентой для контроля ленты в бухте.
Загрузочная станция для коробов.
Заклеивающие устройства

Производительность	до 1000 коробов в час
Скорость перемещения короба	22 м/мин.
Приводные ремни	нижние
Электрические характеристики	3 фазы/1 фаза
Уровень электрической защиты	IP 54
Потребляемая мощность	0,25 кВт
Температура окружающей среды	от + 5°C до + 35°C
Ширина используемой ленты	25-50 мм
Диаметр шпули	76 мм
Внешний диаметр бухты	360 мм
Размеры короба, мин. (Д*Ш*В), мм	150 x 120 x 100
Размеры короба, макс. (Д*Ш*В), мм	Длина не ограничена x 520 x 520
Заклеивающие устройства	T22, T23
Габаритные размеры машины (Д*Ш), мм	1170 x 860
Высота рабочей поверхности	650 мм
Вес машины	147 кг

621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд