ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов GEM 520 (COMARME, Италия), арт. GEM 520

Итальянская компания Comarme более 10 лет разрабатывает полезные и эффективные устройства для складских помещений, и полуавтоматический заклейщик коробов GEM 520 – одно из лучших её решений. Агрегат работает благодаря ручной настройке, которая состоит в выставлении физических параметров оператором. Эти действия занимают всего пару минут, после чего модель самостоятельно заклеивает верхние и нижние кромки тары. Производительность, надёжность и прочность корпуса – основные достоинства агрегата.

Технические особенности

Несмотря на стандартный механизм, полуавтоматический заклейщик гофрокоробов GEM 520 имеет и ряд особенностей. К примеру, верхний шпиндель, на котором крепится катушка со скотчем, оснащён своеобразным амортизатором, который может подстраиваться под высоту короба. Таким образом, даже при небольших изменениях параметров на уже запущенной линии прочность склейки будет максимальной.

Направляющие по бокам конструкции не дают таре менять своё положение и всегда сохраняют его правильным. Оператору нужно лишь поставить короб на конвейерную ленту и закрыть верхние створки, а устройство само сделает всё остальное. При этом существенно экономится время, по сравнению с ручной склейкой, а также место в производственном помещении, отведённое под рабочее для персонала. Нелишним будет сказать, что качество выполненной работы на порядок выше, нет неровных лент, и полностью отсутствует человеческий фактор.

Характеристики

Заклейщик коробов скотчем данной модели выполнен из прочной стали и обладает высокой производительностью. Согласно заявлению компании, пропускная способность составляет 22 метра в минуту или 1000 коробов в час. При этом минимальная длина тары – 15 сантиметров, а максимальная – 52. Для

большинства стандартных упаковок этот агрегат подходит идеально.

Кроме того, он защищён от перегрузок и скачков напряжения, а его компактные размеры впишутся даже в небольшое помещение. Подстроить устройство под конкретный типоразмер короба можно вручную всего за минуту, после чего COMARME GEM 520 вновь будет работать в штатном режиме и без сбоев.

В нашем магазине можно по выгодной цене приобрести эту, а также другие модели итальянского производства. Мы подскажем оптимальное решение для конкретных эксплуатационных условий и проконсультируем по всем интересующим вас вопросам.

Основные характеристики GEM 520:
Простота в управлении.
Специальная конструкция заклеивающей головки.
Настройка под коробы разных размеров вручную.
Соответствие стандартам безопасности ЕС.

Опции:

Ножки на блокируемых поворотных колесах.
Устройство отключения машины после заклеивания короба.
Загрузочный и разгрузочный роликовый транспортер.
Модуль из нержавеющей стали для закрытия отверстия, если нижнее заклеивающее устройство не используется.
Устройство контроля ленты в бухте с возможностью экстренной остановки машины и выводом сообщений на панель управления.
Версия машины с противоположным расположением компонентов.
Машина в соответствии со стандартом ADPE.
Держатель бухт с лентой для контроля ленты в бухте.
Загрузочная станция для коробов.
Заклеивающие устройства.

Производительность	до 1000 коробов в час
Скорость перемещения короба	22 м/мин.
Приводные ремни	боковые
Электрические характеристики	3 фазы/1 фаза
Уровень электрической защиты	IP 54
Потребляемая мощность	0,25 кВт
Температура окружающей среды	от + 5°C до + 35°C
Ширина используемой ленты	25-50 мм
Диаметр шпули	76 мм
Внешний диаметр бухты	360 мм
Размеры короба, мин. (Д*Ш*В), мм	150 x 100 x 100
Размеры короба, макс. (Д*Ш*В), мм	Длина не ограничена x 520 x 520
Заклеивающие устройства	T22, T23
Габаритные размеры машины (Д*Ш), мм	1170 x 895
Высота рабочей поверхности	650 мм
Вес машины	144 кг

621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд