

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов GEM 820 (COMARME, Италия), арт. GEM 820



Заклейщики коробов серии GEM производства Comarme, Италия представляют собой полуавтоматические машины для одновременной заклейки верхних и нижних створок картонных коробов скотч лентой. Машины данной серии простые в управлении и сконструированы таким образом, что оператор может быстро внести настройки без специальной подготовки. В соединении с загрузочным и разгрузочным конвейером заклещик GEM превращается в простую, эффективную и экономную упаковочную станцию. Это наиболее простое и экономное решение для реализации упаковки и оптимизации затрат на заклежку коробов.

Заклейщики серии GEM могут оснащаться боковыми, нижними и верхними приводными ремнями. Comarme разработали и запатентовали специальный дизайн верхнего заклеивающего устройства, которое регулируется посредством пружины и позволяет заранее установить давление на верхние створки короба, то есть позволяет качественно выполнить заклежку при колебании высоты короба. Заклеивающие устройства рассчитаны на наиболее распространенный тип скотч ленты, обеспечивают ее равномерное распределение и нанесение и гарантируют надежную упаковку. Настройка машины под разные размеры коробов осуществляется оператором с помощью ручек. Корпус машины выполнен из гнутой стали, покрашенной эпоксидной краской.

Все модели серии GEM произведены в соответствии с нормами ЕС и отвечают наивысшим стандартам безопасности, качества и надежности.

Основные характеристики:

Простота в управлении.

Специальная конструкция заклеивающей головки.

Настройка под коробки разных размеров вручную.

Соответствие стандартам безопасности ЕС.

Опции:

Ножки на блокируемых поворотных колесах.

Устройство отключения машины после заклеивания короба.

Загрузочный и разгрузочный роликовый транспортер.

Модуль из нержавеющей стали для закрытия отверстия, если нижнее заклеивающее устройство не используется.

Устройство контроля ленты в бухте с возможностью экстренной остановки машины и выводом сообщений на панель управления.

Версия машины с противоположным расположением компонентов.

Машина в соответствии со стандартом ADPE.

Держатель бухт с лентой для контроля ленты в бухте.

Загрузочная станция для коробов.

Заклеивающие устройства

Производительность	до 1000 коробов в час
Скорость перемещения короба	22 м/мин.
Приводные ремни	боковые
Электрические характеристики	3 фазы/1 фаза
Уровень электрической защиты	IP 54
Потребляемая мощность, кВт	0,22
Температура окружающей среды	от + 5°C до + 35°C
Ширина используемой ленты	75 мм
Диаметр шпули	76 мм
Внешний диаметр бухты	360 мм
Размеры короба, мин. (Д*Ш*В), мм	150 x 100 x 120
Размеры короба, макс. (Д*Ш*В), мм	Длина не ограничена x 820 x 820
Заклеивающие устройства	T21, T21,5, T22, T23, T32, T33
Габаритные размеры машины (Д*Ш), мм	1170 x 1195
Высота рабочей поверхности	650 мм
Вес машины	174 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд