

Коммерческое предложение

Автоматический депаллетайзер



Автоматический депаллетайзер для бутылок и банок с верхней подачей продукции, работает по принципу сдвига слоя с перемещением паллета.

Предназначен для линий высокой производительности. Надежная работа в долгосрочной перспективе. Не требует присутствие оператора.

Принцип работы депаллетайзера

1. Паллет поступает по конвейеру.
2. Паллет центрируется и поднимается.
3. Слой центрируется при помощи передвижного центрирующего устройства с независимыми приводами, что обеспечивает стабильную работу в момент перемещения слоя.
4. Далее слой перемещается толкателем, который может работать с бутылками разного формата.
5. Слой перемещается на промежуточный приемочный стол, откуда бутылки поступают на приемный конвейер.

Комплектация депаллетайзера

1. Перемещение слоя может осуществляться надувными трубками, присоскам или магнитной головкой вместо толкателя.
2. Выход бутылок/банок на линию при помощи выравнивающего многорядного конвейера или при помощи стола аккуратного перемещения ряда.
3. Машина может быть полуавтоматической или полностью автоматической.
4. Автоматический захват для перемещения межслойных ровных прокладок, лотков, перевернутых лотков, рамок.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд