ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик Nimbly PKG, арт. Nimbly PKG

Паллетоупаковщик NIMBLY производства компании PKG (Италия) с вращающейся рукой - новая модель!

Особенности модели паллетоупаковщика

Это базовая модель в линейки паллетообмотчиков с вращающейся рукой. Доступна с каретками:

- MB - с механическим натяжением пленки (сила натяжения пленки регулируется на каретке);
- и с кареткой EB - с электромагнитный тормозом (сила натяжения пленки регулируется с панели оператора).

Паллеты позиционируются по центру машины, оператор закрепляет пленку за паллет и запускает цикл обмотки. В конце цикла оператор обрывает пленку (доступна опция автоматического обрезания пленки) и увозит готовый паллет.

Преимущество данной модели в том, что груз находится на земле, а каретка вращается вокруг паллеты, обматывая груз. Данная модель может быть полезным решением, если:

- паллеты необходимо устанавливать самоходными платформенными тележками;
- в случае высокого и неустойчивого груза;
- или при использовании платформенных весов.

Конкурентные преимущества паллетоупаковщика:

1. Максимальный размер паллет 1200 x 1200 x Выс.2200мм.
2. Максимальный вес рулона с пленкой = 16 кг!
3. Плавное начало и завершение цикла обмотки.
4. Скорость вращения регулируется с панели управления.
5. Раздельная регулировка скорости поднятия/опускания каретки.

6. Датчик аварийной остановки под кареткой.

Размер паллет	1200 x 1200 мм
Высота обматываемого груза	2200 мм
Электрическое подключение	220В, 50Гц, 1 Фаза
Установленная мощность	1 кВт
Тип каретки	МВ, ЕВ
Скорость обмотки	10 оборотов в минуту

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд