

ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Вертикальная стреппинг машина Transpak ZELOS TP-733VTS, арт. ZELOS TP-733VTS



Transpak ZELOS TP-733VTS – полностью автоматическая стреппинг машина для вертикальной обвязки паллет. Обеспечивает безупречный результат при работе с товарами с низкой высотой упаковки. Без ремней и шкивов компактная конструкция ZELOS TP-733VTS не требует расхода воздуха. Передовая технология уплотнения сварных швов гарантирует надежное соединение и высокую эффективность уплотнения как для ПП, так и для ПЭТ-обвязки. Никаких испарений и запахов.

Основные характеристики и доступные функции стреппинг-машины:

Технология уплотнения сварных швов

Новейший бесщеточный двигатель постоянного тока немецкого производства

Компактная конструкция не требует расхода воздуха

Эжектор конца ремня

Регулируемое уплотнение и время охлаждения

Регулируемая скорость обвязочной головки

Двухканальный E-stop

Плавающая головка

Световая стойка с датчиком низкой планки

Кондиционер для электрического шкафа управления

Доступные размеры арок

Arch Sizes

HW	1600	2000	2400
1650	S		
2050			
2450			
2850			

Standard size: 1600 mm (W) x 1650 mm (H)

Тип используемой ленты	Полипропиленовая (ПП) и Полиэстеровая (ПЭТ)
Ширина ленты	9 мм, 12 мм, 15,5 мм или 19 мм
Диаметр втулки ПЭТ-ленты	406 мм
Сила натяжения	20-120 кг
Производительность (по две обвязки на паллет)	63 паллет/час
Электрическое подключение, мощность	220В, 380В, 400В, 415В 50/60Гц ЗкВт
Диапазон напряжения	1,100-3,200 Н (стандарт), 200-1200 Н (опционально)
Температура эксплуатации	0 - 40°C

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд