ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Стреппинг машина для горизонтальной обвязки паллет TP-502MH, арт. TP-502MH

Полуавтоматическая стреппинг машина TP-502MH для горизонтальных обвязок паллет от мирового производителя Transpak. Легко перемещается по складу на колесах. Оператор вручную продевает ленту. Автоматическое натяжение и фиксация ленты трением.

Назначение стреппинг-машины

Стреппинг-машина TP-502MH — горизонтальный обмотчик паллетов. Данная стреппинг-машина позволяет произвести обмотку стреппинг лентой паллетезированного груза для его надежного хранения и транспортировки. TP-502MH имеет все конструктивные преимущества машин Genesis от Transpak. Стреппинг-машины этой серии обладают компактной обвязывающей головкой, прямым приводом с немецкими бесщеточными двигателями и электронный контроль натяжения.

Мобильность обеспечивается колесами с фиксаторами, что позволяет переместить стреппинг оборудование в любое подходящее место на предприятии.

Принцип работы стреппинг-машины

Стреппинг машина для обмотки паллет TP-502MH является экономичным решением для горизонтальной обмотки продукции как малых, так и больших объемов, благодаря возможности регулировки высоты обвязки от 180 до 2200 мм над уровнем пола.

По принципу действия стреппинг-машина TP-502MH практически не отличается от аналогичных полуавтоматических моделей:

- оператор обматывает ленту вокруг груза в горизонтальной плоскости и вставляет свободный конец в приемное отверстие;
- после чего машина автоматически натягивает ленту и сваривает концы;

- перемещая обвязывающую головку по вертикали, оператор производит обмотку груза на нескольких уровнях.

Тип используемой ленты	Полипропиленовая (ПП)
Ширина ленты	9 мм / 12 мм / 15,5 мм
Толщина ленты	0,6 - 0,8 мм
Сила натяжения	8 - 70 кг
Скорость обвязки	45 секунд для паллета 1200x800 (3 обвязки);
Установленная мощность	0,33 кВт
Электрическое подключение	220В, 50Гц, 1Ф
Высота обвязки мин. - макс.	175мм - 2200мм
Температура эксплуатации	0 - 40°C
Тип аккумуляторов (для МНВ)	2шт. VRLA (Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные), 12В, 50А/ч
Ёмкость аккумуляторов	1000 - 1500 обвязок (зависит от размера паллет и силы натяжения)

Цена - 619700.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд