

Коммерческое предложение

Стреппинг машина для вертикальной обвязки паллет TP-502MV, арт. TP-502MV



Передвижная полуавтоматическая стреппинг-машина TP-502MV обладает такими преимуществами как компактная обвязывающая головка, прямой привод с немецкими безщеточными двигателями и электронный контроль натяжения. Машина легко передвигается на место, где необходимо осуществить обвязку, и является экономным решением для вертикальной обвязки небольших объемов.

Основные характеристики:

- Широкое применение: подходит для ящиков с фруктами и овощами, бетонных блоков и паллетов с картонными коробами, содержащими любые типы продукции;
- Таймер сварки-охлаждения: время сварки и охлаждения может быть увеличено, чтобы обеспечить надежность шва при высоком натяжении;
- Идеальный вариант для низких паллетов: минимальная высота паллеты 380 мм.

Принцип работы очень прост: стреппинг машина придвигается к паллету с грузом так, чтобы лентопотяжная рейка прошла под поддоном, оператор обматывает ленту вокруг груза и помещает её конец в лентоприемник. После чего машина автоматически производит натяжение и сварку.

Тип используемой ленты	Полипропиленовая (ПП)
Ширина ленты	15-15,5 мм
Толщина ленты	0,6 - 0,8 мм
Сила натяжения	8 - 70 кг
Скорость обвязки	18 секунд для паллета 1200x800xВыс.1000мм (1 обвязка)

Установленная мощность	0,33 кВт
Электрическое подключение	220В, 50Гц, 1Ф
Минимальная высота товара	380 мм (включая паллет)
Температура эксплуатации	0 - 40°C

Цена - 531660.38 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд