ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина TP-702YA Mercury Transit, арт. TP-702YA Mercury Transit

TP-702YA - скоростная автоматическая стреппинг машина с боковой стреппинг головкой Mercury и приводным роликовым конвейером. В машине используются немецкие бесщеточные двигатели. Эта модель имеет широкое применение на производствах бытовой техники и мебели, в логистике и дистрибуции, на производствах черепицы и строй материалов. Преимущества TP-702YA Mercury Transit - высокая эффективность и надежность. Это позволяет использовать данную модель в производительных линиях.

Основные преимущества

Надежная и компактная стреппинг головка
Высокая скорость обвязок - до 35 упаковок в минуту
Панель оператора с ЖК дисплеем
Свободный доступ к направляющим стреппинг машины (патент)
Сила натяжения направлена вниз благодаря боковому расположению головки
Размотчик ленты встроен в корпус машины
Регулируемая высота рабочей поверхности от 445 до 645 мм

Доступные опции

Световая индикация с датчиком уровня ленты
Возможность обвязывать маленькую продукцию: высота от 60 мм (вместо 100 мм)
Контроллер PLC Siemens S1200
Режим сбережения энергии
Боковой пневматический толкатель
Двойной верхний прижим

Ширина ленты	5 - 6 мм или 9 мм или 12 мм
Толщина ленты	0,35 - 0,65 мм
Сила натяжения	1 - 32 кг или 1 - 55 кг (для ленты 12 мм)
Скорость обвязки	35 упаковок в минуту (одна обвязка на упаковку)
Регулировка натяжения	Электронное
Вес машины	340 кг
Электрическое подлючение	220 В - 50 Гц - 1 Фаза (1,0 кВт)
Протяжка ленты	Автоматическая
Выталкивание петли (обвязка без продукции)	Есть, автоматическое
Высота рабочей поверхности	445 мм - 645 мм (регулируется)
Максимальный размер упаковки (Ширина x Высота)	Ширина арки - 50 мм x Высота арки - 235 мм
Минимальный размер упаковки (Длина x Ширина x Высота)	250 x 150 x 100 мм (опционально: 250 x 150 x 60 мм)
Скорость конвейера	от 10 до 45 м/минуту
Температура эксплуатации	0°...+40°C (без конденсата)
Влажность	до 50% (без конденсата)
Стандартный размер арки (Ш x В)	600 x 650 мм (другие размеры по запросу)

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд