**ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"**
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
**Тел: +7 (495) 782-92-32**
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
**Тел: +7 (473) 202-49-09**
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
**Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14**

Коммерческое предложение

# Автоматическая стреппинг машина TP-702YA Mercury Transit, арт. TP-702YA Mercury Transit

TP-702YA - скоростная автоматическая стреппинг машина с боковой стреппинг головкой Mercury и приводным роликовым конвейером. В машине используются немецкие бесщеточные двигатели. Эта модель имеет широкое применение на производствах бытовой техники и мебели, в логистике и дистрибуции, на производствах черепицы и строй материалов. Преимущества TP-702YA Mercury Transit - высокая эффективность и надежность. Это позволяет использовать данную модель в производительных линиях.

## Основные преимущества

Надежная и компактная стреппинг головка
Высокая скорость обвязок - до 35 упаковок в минуту
Панель оператора с ЖК дисплеем
Свободный доступ к направляющим стреппинг машины (патент)
Сила натяжения направлена вниз благодаря боковому расположению головки
Размотчик ленты встроен в корпус машины
Регулируемая высота рабочей поверхности от 445 до 645 мм

## Доступные опции

Световая индикация с датчиком уровня ленты
Возможность обвязывать маленькую продукцию: высота от 60 мм (вместо 100 мм)
Контроллер PLC Siemens S1200
Режим сбережения энергии
Боковой пневматический толкатель
Двойной верхний прижим

| | |
|---|---|
| Ширина ленты | 5 - 6 мм или 9 мм или 12 мм |
| Толщина ленты | 0,35 - 0,65 мм |
| Сила натяжения | 1 - 32 кг или 1 - 55 кг (для ленты 12 мм) |
| Скорость обвязки | 35 упаковок в минуту (одна обвязка на упаковку) |
| Регулировка натяжения | Электронное |
| Вес машины | 340 кг |
| Электрическое подлючение | 220 В - 50 Гц - 1 Фаза (1,0 кВт) |
| Протяжка ленты | Автоматическая |
| Выталкивание петли (обвязка без продукции) | Есть, автоматическое |
| Высота рабочей поверхности | 445 мм - 645 мм (регулируется) |
| Максимальный размер упаковки (Ширина x Высота) | Ширина арки - 50 мм x Высота арки - 235 мм |
| Минимальный размер упаковки (Длина x Ширина x Высота) | 250 x 150 x 100 мм (опционально: 250 x 150 x 60 мм) |
| Скорость конвейера | от 10 до 45 м/минуту |
| Температура эксплуатации | 0°...+40°C (без конденсата) |
| Влажность | до 50% (без конденсата) |
| Стандартный размер арки (Ш x В) | 600 x 650 мм (другие размеры по запросу) |

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд