

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина TP-702Y Mercury, арт. TP-702Y Mercury



TP-702Y - скоростная автоматическая стреппинг машина с боковой стреппинг головкой Mercury. В машине используются немецкие бесщеточные двигатели. Эта модель имеет широкое применение на производствах бытовой техники и мебели, в логистике и дистрибуции, на производствах черепицы и строй материалов.

Основные преимущества TP-702Y

- Надежная и компактная стреппинг головка
- Высокая скорость обвязок - до 60 обвязок в минуту
- Панель оператора с ЖК дисплеем
- Свободный доступ к направляющим стреппинг машины (патент)
- Сила натяжения направлена вниз благодаря боковому расположению головки
- Размотчик ленты встроен в корпус машины
- Регулируемая высота рабочей поверхности от 445 до 645 мм

Доступные опции TP-702Y

- Световая индикация с датчиком уровня ленты
- Возможность обвязывать маленькую продукцию
- Комплектация без регулируемого роликового конвейера (TP-702Y-XT)
- Двойной верхний прижим

Стандартный размер арки Ширина x Высота	600 x 650 мм (другие размеры по запросу)
Ширина ленты	5 - 6 мм или 9 мм или 12 мм
Толщина ленты	0,35 - 0,65 мм
Сила натяжения	1 - 32 кг или 1 - 55 кг (для ленты 12 мм)
Скорость обвязки	60 обвязок в минуту
Регулировка натяжения	Электронное

Вес машины	294 кг
Электрическое подключение	220 В - 50 Гц - 1 Фаза (0,5 кВт)
Протяжка ленты	Автоматическая
Выталкивание петли (обвязка без продукции)	Есть, автоматическое
Высота рабочей поверхности	445 мм - 645 мм (регулируется)
Максимальный размер упаковки (Ширина x Высота)	Ширина арки - 50 мм x Высота арки - 235 мм
Минимальный размер упаковки (Ширина x Высота)	30 x 80 мм (опционально 30 x 50 мм)
Температура эксплуатации	0°...+40°С (без конденсата)
Влажность	до 50% (без конденсата)

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд