ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина TP-702BP, арт. TP-702BP



TP-702BP Mercury Transit - полностью автоматическая стреппинг машина с верхним прижимом. Может работать с ПП лентами шириной 5 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм. TP-702BP Mercury Transit - самая быстрая и надежная стреппинг машина для общего применения доступная на рынке на сегодняшний день.

Основные характеристики:

Надежная и компактная стреппинг головка
Автоматическая подача ленты
Свободный доступ в направляющим стреппинг машины (патент)
Сенсорный контроль силы натяжения
Автоматическое выталкивание ленты
Откидные верхние конвейеры
Функции обвязки: одна обвязка, две обвязки, непрерывная обвязка или режим транзита
Ленточный конвейер с регулируемой скоростью от 10 до 60 метров в минуту
Управление потоком до и после машины
Простое изменение направления потока продукции
Хорошо подходит для обвязки маленькой продукции (мин. размер Шир.120 мм x Выс.10 мм)
Регулируемая высота рабочей поверхности от 800 до 900 мм

Доступные опции:

Контроллер PLC Siemens S1200
Световая индикация с датчиком уровня ленты
Сбережение энергии и режим автоматического ожидания
Обвязка по центру упаковки
Удлиненный ленточный конвейер на 200 мм с обоих сторон
Уменьшенная высота рабочей поверхности: от 750 до 900 мм

H \ W	550	650	850	1050
500	✓	Ⓢ		
600			✓	
800			✓	✓

Ⓢ Стандартный размер: 650 (W) x 500 (H) mm

Ширина ленты	5, 6, 9 или 12 мм
Толщина ленты	0,35 - 0,65 мм
Сила натяжения	1 - 32 кг или 1 - 55 кг (для ленты 12 мм)
Скорость обвязки	36 упаковок в минуту (арка 650x500)
Регулировка натяжения	Электронное
Вес оборудования	250 кг
Электрическое подключение	220 В - 50 Гц - 1 Фаза (1,0 кВт)
Протяжка ленты	Автоматическая
Выталкивание петли (обвязка без продукции)	Есть, автоматическое
Высота рабочей поверхности	800 мм - 900 мм (регулируется)
Максимальный размер упаковки (Ширина x Высота)	600 x 450 мм (для арки 650x500мм)
Минимальный размер упаковки (Ширина x Высота x Длина)	120 x 10 x 130 мм
Скорость конвейера	10 - 60 метров в минуту
Температура эксплуатации	0°...+40°C (без конденсата)
Подключение сжатого воздуха, расход	6 бар, 7,5 литров/цикл
Усилие верхнего прижима	10 - 50 кг
Стандартная арка (Ш x В)	650 x 500 мм (другие размеры по запросу)

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд