

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина TP-702BH, арт. TP-702BH



Mercury Transit TP-702BH – полностью автоматическая обвязочная машина с ПЛК и HMI, с ременным приводным столом и с приводным ленточным конвейером и верхней прижимной планкой.

Данная модель создана на основе бестселлеров TP-702B и TP-702 BP. В стандартной комплектации оснащены ПЛК (программируемым логическим контроллером) Siemens и HMI (человеко-машинным интерфейсом). Это дает большую гибкость в настройках, увеличивает возможности оборудования и более удобно для операторов.

Наличие контроллера Siemens PLC и простой в управлении сенсорной панели HMI делает возможными и простыми для реализации различные требования к обвязке упаковок. Например, оператор может легко и быстро выбрать следующие товары для обвязки, используя экран HMI.

Данные машины позволяют предъявлять и исполнять более детальные требования к обвязке, такие как обвязка в центре упаковки, автоматическое управление натяжением с помощью определения высоты упаковки, положение обвязки, определяемое фотодатчиком.

Опции TP-702BH

Световая башня с датчиком низкой планки

Энергосберегающий транзит с автоматическим спящим режимом

Обвязка в центре пачки

Обвязка контролируется с помощью 2 фотокамер

Автоматическое управление натяжением с помощью определения высоты упаковки (3-ступенчатое натяжение)

Автоматическое определение количества ремней по длине упаковки

Удлиненный ременный стол длиной 200 мм с одной верхней или нижней стороны

Двухканальный E-Stop

Обмен сигналами через 16-контактный разъем

Нижняя подходящая высота стола от 750 мм до 900 мм

Рама из нержавеющей стали

Дополнительные функции TP-702BH

Простое изменение направления движения

Блокировка потока до и после машины

Идеален для упаковки малых грузов

Минимальный размер упаковки - 120 мм в ширину и 10 мм в высоту

Направление потока может быть легко изменено в соответствии с различными требованиями и геометрией производственной линии

Легко интегрируется в большинство производственных линий

Прочный стол с роликовым приводом может загружать пакеты весом до 80 кг

Разнообразные схемы обвязки

Настройка различных обвязочных схем может легко быть выполнена с помощью сенсорной панели оператора HMI

Толщина ленты	5 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм
Скорость обвязки	До 40 упаковок в минуту
Сила натяжения	1-32 кг (для 5 мм, 6 мм, 9 мм) 1-45 кг (для 12 мм)
Максимальный вес упаковки	80 кг
Высота рабочей поверхности (стола)	от 750 мм до 900 мм
Вес оборудования	228 кг
Электрическое подключение	220V, 50Hz 1PH, 380V 50Hz 3PH
Возможные варианты размеров арки (ширина x высота)	650 мм (Ш) x 500 мм (В); под заказ - 850 мм (Ш) x 1000 мм (В)
Скорость конвейера	от 15 до 60 м в минуту

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд