

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина TP-702АН, арт. TP-702АН



Transpak Mercury Transit TP-702АН — новая полностью автоматическая стреппинг машина с роликовым приводом стола для производственных и упаковочных линий. Данное оборудование подходит для обвязки товаров 5, 6, 9 или 12 мм полипропиленовыми лентами. Версия TP-702АН отличается наличием коммерческого контроллера PLC Siemens S1200 и сенсорного экрана оператора. Благодаря контроллеру Siemens S1200 эта модель легко программируется под собственные нужды или задачи конкретного проекта. Сенсорная панель оператора помогает проще и быстрее настроить оптимальный цикл обвязки для всех типоразмеров.

TP-702A и TP-702АН являются сегодня самыми быстрыми и надежными обвязочными машинами общего применения на рынке.

Основные характеристики TP-702АН

Прочная и компактная обвязочная головка

Свободный доступ к направляющим обвязочной головки (зарегистрированный патент)

Автоматическая подача ленты

Новейший бесщеточный двигатель постоянного тока с технологией прямого привода

Регулируемая скорость конвейера

Функция многократной обвязки

Подходит для тяжелых упаковок

Без ремней, муфт и шкивов

Автоматическое управление силой натяжения с помощью определения высоты упаковки (3 уровня натяжения)

Автоматическое определение количества обвязок по длине упаковки

Обмен сигналами через 16-контактный разъем

Доступные опции TP-702АН

Двухканальная цепь безопасности E-Stop

Энергосберегающий режим - транзит с автоматическим спящим режимом

Световая индикация состояния и датчик низкого уровня ленты

Уменьшенная высота рабочей поверхности (750-900 мм)

Изменение направления движения

Обвязка в центре упаковки и управление с помощью 2 фотодатчиков

Siemens PLC

Толщина ленты	5 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм
Скорость обвязки	До 36 упаковок в минуту
Сила натяжения	1-32 кг (для 5 мм, 6 мм, 9 мм), 1-55 кг (для 12 мм)
Максимальный вес упаковки	80 кг
Высота рабочей поверхности (стола)	800-900 мм (опционально: 750-900 мм)
Вес оборудования	287 кг
Электрическое подключение	220 В, 50/60 Гц, 1 Фаза или 380 В, 50/60 Гц, 3 Фазы
Возможные варианты размеров арки (ширина x высота)	600 мм x 850 мм, 600 мм x 1050 мм, 600 мм x 1250 мм
Скорость конвейера	От 15 до 60 м в минут
Арка (Ш x В)	650 x 850 мм (размеры 600 мм x 1050 мм, 600 мм x 1250 мм по запросу)

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд