

## ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

## Коммерческое предложение

## Автоматическая стреппинг машина ТР-702-59 Mercury, арт. ТР-702-59 Mercury



TP-702 MERCURY - лучшая полуавтоматическая арочная стреппинг машина. Лидер продаж среди арочных машин не встраиваемых в линию!

Доступны две стандартные модификации: TP-702-59 MERCURY для ПП лент 5-6 мм или 9 мм Скорость данной машины - 65 обвязок в минуту!

## Доступные опции для ТР-702:

Фотодатчик для запуска цикла

Дополнительный педальный пуск с обратной стороны

Уменьшенная рабочая поверхность: от 770 до 820 мм

HW	550	650	850	1050	1250	1650	1850
400	(M)		>				
500		<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
600			<b>/</b>				
800			<b>V</b>	<b>/</b>	<b>/</b>		<b>/</b>
1000				<b>V</b>	<b>/</b>		

Стандартный размер: 550 мм (W) x 400 мм (H)

Арка: Ширина х Высота

550 x 400 мм (стандарт для TP-702-59)

5 мм - 6 мм или 9 мм Ширина ленты

Толщина ленты	0,35 - 0,65 мм
Сила натяжения	1 - 32 кг
Скорость обвязки	65 обвязок в минуту
Регулировка натяжения	Электронное
Вес оборудования	157 кг
Электрическое подключение	220 В - 50 Гц - 1 Фаза (1 кВт)
Протяжка ленты	Автоматическая
Выталкивание петли (обвязка без продукции)	Есть, автоматическое
Высота рабочей поверхности	720 мм - 820 мм (регулируется)

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд