ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина TP-702-12 Mercury, арт. TP-702-12 Mercury



TP-702-12 MERCURY - Лучшая полуавтоматическая арочная стреппинг машина. Лидер продаж среди арочный машин не встраиваемых в линию!

TP-702-12 MERCURY для ПП лент 12 мм. Производительность: 60 обвязок в минуту!

H \ W	650	850	1050	1250	1650	1850	2050	2250
400		✓						
500	(S)		✓		✓		✓	
600		✓	✓	✓				✓
800		✓	✓	✓		✓		
1000		✓	✓	✓				
1200			✓					

(S) Стандартный размер: 650 (W) x 500 (H)

Опции TP-702-12

Размеры арок, поставляемых опционально (ШхВ, мм):
850x400, 850x500, 850x600, 850x800, 1050x500, 1050x800, 1050x1000, 1250x500, 1250x800, 1250x1000, 1650x500, 1850x800

Максимальный размер продукции для опциональных арок рассчитывается по формуле: Ширина арки -100мм x Высота арки -50мм.

Ширина ленты	12 мм
Толщина ленты	0,45 - 0,65 мм
Сила натяжения	1 - 45 кг
Скорость обвязки	60 обвязок в минуту
Регулировка натяжения	Электронное
Вес оборудования	167 кг
Электрическое подключение, установленная мощность	220 В - 50 Гц - 1 Фаза, 0,5 кВт
Протяжка ленты	Автоматическая
Выталкивание петли (обвязка без продукции)	Есть, автоматическое
Высота рабочей поверхности	820 мм - 920 мм (регулируется)
Размер арки	Шир.650 х Выс.500 мм
Максимальный размер продукции	Шир.550 х Выс.450 мм (для арки Ш.650хВ.500мм)
Минимальный размер продукции	Шир.70 х Выс.20 мм
Максимальный вес продукции	70 кг
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Стандартная арка	Ширина 650 х Высота 500 мм (стандарт для ТР-702-12)

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд